

Furniercenter Steko 228 P.B.S. EH Occasion-Nr. 22.1-7214



| | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Serien-Nr. | I 2711 | | |
| Jahrgang | 1990 | | |
| Gesamtanschluss | 10 kW | 26 A | 380 V |
| Aussenmasse | B 3900 mm | T 1700 mm | H 1900 mm |
| Gewicht | ca. 1800 kg | Fahrwerk ja | |
| Absaugung | 0,55 kW | Filter Ø 300 x L 950 mm | Anschluss 1x80 / 1x100 |

Furnierpresse

| | | | |
|---------------|---|--------------------------|-------|
| Presskraft | max. 2 kg/cm ² (Pneumatik System) | | |
| Heizleistung | 2 x 1,8 kW | - A | 220 V |
| VKS-Schutz | - | Max. Öffnung 130 mm | |
| Heizplatten | Aluminium | Thermostatt Analoge Uhr | |
| Plattengrösse | 2270 x 970 mm | Arbeitshöhe offen 480 mm | |
| Diverses | Untere Platte kann um 440 mm herausgezogen werden | | |

Furniersäge

| | | | |
|-----------------|---|----------------------------|-------|
| Motorenleistung | 2,2 kW | - A | 380 V |
| Absaugstutzen | Ø 80 mm (Ventilator an Maschine) | Arbeitshöhe 940 mm | |
| Schnittlänge | 2600 mm | Druckbalken pneumatisch | |
| Max. Blatt-Ø | 250 mm | Auflagetisch 2600 x 940 mm | |
| Diverses | Sägeaggregat kann per Handrad bewegt werden | | |

Langbandschleifmaschine

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------|
| Motorenleistung | 3 kW | - A | 380 V |
| Absaugstutzen | Ø 100 mm (Ventilator an Maschine) | Arbeitshöhe 960 mm | |
| Linkslauf | ja | Rechtslauf ja | |
| Tischgrösse | 2500 x 940 mm | Max. Werkstückdicke 200 mm | |
| Höhenverstellung | Elektrisch | | |
| Schleifband | Länge 6810 mm | Breite 150 mm | |

