

DEWALT®

18V XR
WITH
FLEXVOLT
ADVANTAGE



AKTUELL

MAI BIS SEPTEMBER 2021

www.**DEWALT**.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

AKKU ODER KABEL?

54V XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT

DCH775N-XJ**

CHF 1.079.-*



BL BATTERY

UTC AVC

WIRELESS TOOL CONTROL

NEU

AKKU- bzw. 1.700 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (52 mm)

- Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

19,4 Joule Einzelschlagenergie

PERFORM PROTECT

D25773K-QS

CHF 1.455.-*



BATTERY

UTC AVC

54V XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT

DCH735N-XJ**

CHF 969.-*



BL BATTERY

UTC AVC

WIRELESS TOOL CONTROL

NEU

AKKU- bzw. 1.600 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (48 mm)

- Hammerwerk mit starken 13,3 Joule Einzelschlagenergie
- Drehzahl-Konstantelektronik für gleichbleibend hohen Bohrfortschritt
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH735N-XJ: WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

PERFORM PROTECT

D25733K-QS

CHF 1.049.-*



BATTERY

UTC AVC

54 V AKKU-STARTER-SETS SIEHE SEITE 11

TECHNISCHE DATEN	DCH775N**	D25773K	DCH735N**	D25733K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.700 Watt	–	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	145–290 min ⁻¹	145–290 min ⁻¹	177–355 min ⁻¹	177–355 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105–2.210 min ⁻¹	1.105–2.210 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹	1.350–2.705 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule	19,4 Joule	13,3 Joule	13,3 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28–42 mm	28–42 mm	25–38 mm	20–40 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm	52 / 80 / 150 mm	48 / 80 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm
Gewicht	10,6 kg (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg	9,7 kg (mit 162 Wh Akku)	9,3 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25773K	12,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	100,0 dB(A)	111,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH735N	9,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25733K	9,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	98,0 dB(A)	109,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH614N-XJ**
CHF 725.-*



54V Akku-Starter-Sets siehe Seite 13

BL BATTERY LIFE
UTC AVC WIRELESS TOOL CONTROL

AKKU- bzw. 1.350 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (45 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH614N-XJ: WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

PERFORM PROTECT

D25614K-QS
CHF 725.-*



UTC AVC

54V XR FLEX VOLT

PERFORM PROTECT

DCH481N-XJ**
CHF 645.-*



BL BATTERY LIFE UTC AVC

AKKU- bzw. 1.050 WATT SDS-max® KOMBIHAMMER (40 mm)

- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH481N-XJ: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- D25481K-QS: Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

PERFORM PROTECT

D25481K-QS
CHF 645.-*



BATTERY LIFE UTC AVC

TECHNISCHE DATEN	DCH614N**	D25614K	DCH481N**	D25481K
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.350 Watt	–	1.050 Watt
Leerlaufdrehzahl	190–380 min ⁻¹	190–380 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min ⁻¹	1.450–2.900 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹	3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	10,5 Joule	10,5 Joule	6,1 Joule	6,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich	25–35 mm	25–35 mm	16–30 mm	16–30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	45 / 65 / 125 mm	45 / 65 / 125 mm	40 / 65 / 100 mm	40 / 65 / 100 mm
Gewicht	8,0 kg (mit 162 Wh Akku)	7,8 kg	6,6 kg (mit 162 Wh Akku)	5,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Koffer

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH614N	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25614K	8,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

54V XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT

DCH417NT-XJ**

CHF 679.-*



NEU

WIRELESS TOOL CONTROL

AKKU- bzw. 1.000 WATT SDS-plus® KOMBHAMMER (32 mm)

- Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- DCH417NT-XJ: WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine

PERFORM PROTECT

D25417KT-QS

CHF 745.-*



54V XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT

DCH333NT-XJ**

CHF 539.-*



AKKU- bzw. 950 WATT SDS-plus® KOMBHAMMER (30 mm)

- Anti-Rotations-Funktion UTC (DCH333NT-XJ) – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)
- Perform & Protect: AVC für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten, durch federelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff

PERFORM PROTECT

D25333K-QS

CHF 425.-*



54V AKKU-STARTER-SETS SIEHE SEITE 13

TECHNISCHE DATEN	DCH417NT**	D25417KT	DCH333NT**	D25333K
Akku	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	–
Aufnahmeleistung	–	1.000 Watt	–	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–725 min ⁻¹	0–820min ⁻¹	0–1.000 min ⁻¹	0–1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.200 min ⁻¹	0–4.700 min ⁻¹	0–4.480 min ⁻¹	0–5.200 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	4,5 Joule	4,2 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule
Optimaler Bohrbereich in Beton	10–24 mm	12–22 mm	10–20 mm	10–20 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	32 / 13 / 32 mm	32 / 13 / 32 mm	30 mm	30 mm
Gewicht	5,4 kg (mit 162 Wh Akku)	4,2 kg	5,0 kg (mit 162 Wh Akku)	3,7 kg
Lieferumfang	13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box VI	13 mm Schnellspann-Bohrfutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box I, 15-tlg. Zubehör (1 x SDS-plus® Flachmeißel, 2 x SDS-plus® Bohrer, 4 x HSS Bohrer, 4 x Holzbohrer, 2 x Holz-Fräsböhrer, Sicherheitsbrille und Arbeitshandschuhe)	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH417	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25417	8,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH333	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25333	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

18V XR

DCH133NT-XJ**
CHF 289.-*



18V Akku-Starter-Sets siehe Seite 20

BL TSTAK

18 VOLT AKKU- bzw. 800 WATT SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- Leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

D25133K-QS
CHF 289.-*



TSTAK

STAUBARM ARBEITEN = AKTIVER GESUNDHEITSSCHUTZ!

PERFORM PROTECT

DWH161D1

DWH161D1-QW
CHF 379.-*

DWH161N-XJ**
CHF 215.-*



nicht bei N-Version:

WIRELESS TOOL CONTROL BL TSTAK

18 VOLT AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG

- Optimiert für SDS-plus® Bohrhämmer und Maschinen für die handgeführte Holzbearbeitung
- WIRELESS TOOL CONTROL: Ready für eine kabellose Aktivierung des Saugers bei Einschalten der gekoppelten Maschine (mit WTC Funkmodul)
- Bis zu 14 Minuten Laufzeit (bei Einsatz eines 18 Volt XR Akku / 2 Ah)

TECHNISCHE DATEN	DWH161D1
Akku	18 Volt / 2 Ah
Max. Unterdruck / Saugleistung	95 mbar / 9 l/s
Behältervolumen	0,21 l
Saugschlauch-Länge / -Ø	1 m / 32 mm
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	Flexibler Saugschlauch (anti-statisch), Filterbox mit HEPA-Filter, Schultergurt, DWH161D1 zusätzlich mit: Fügendüse, Bodendüse, Akku, Systemladegerät, T STAK™-Box

SDS-plus® ABSAUGBOHRER

Der innovative 2-in-1 Bohrer: Besser staubfrei bohren

- Verhindert Umgebungsstaub (Kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt)
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
- Universeller Staubsaugadapter

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT60340-QZ	12 x 200 x 320 mm	CHF 91.50
DT60341-QZ	14 x 250 x 370 mm	CHF 100.70
DT60342-QZ	16 x 250 x 370 mm	CHF 106.00
DT60343-QZ	18 x 250 x 370 mm	CHF 113.00

Absaugbohrer auch als SDS-max® Variante verfügbar. Größen Ø 16–32 mm



EXTREME Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer, 25er Packs

- SDS-plus® Bohrer mit Vollhartmetallkopf und 4 Schneiden für extrem hohe Lebensdauer und optimale Bohrleistung
- Kernverstärkung für optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität
- Ideal geeignet für große Verbrauchsmengen

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	CHF 8.14 / Stück* CHF 203.50
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	CHF 10.12 / Stück* CHF 253.10
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	CHF 12.06 / Stück* CHF 301.50

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH133	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton
D25133	15,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton
DWH161	—	—	—

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
66 dB(A)	82 dB(A)	1,5 dB(A)

**PERFORM
PROTECT****DENN IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!**

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein! Im Interesse ihrer eigenen Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner „PERFORM & PROTECT“ – Aktivitäten in den letzten 5 Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die Ihnen ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

VIBRATIONEN**Bis zu 50% Vibrationsreduzierung**

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

KONTROLLE**Einzigartige, innovative
Drehzahlregelungsmerkmale**

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeugs eingeflossen sind.

STAUB**Saubere Umgebungsluft bei jeder
Anwendung**

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

CTC
COMPLETE TORQUE CONTROL

Die 2-Stufen-Sicherheitskupplung spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.

AVC
ACTIVE VIBRATION CONTROL

Die Anti-Vibrationskontrolle reduziert spürbar die Maschinenvibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.

UTC
ULTIMATE TORQUE CONTROL

Sicherheits-Technologie, welche die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum reduziert, wenn der Bohrer verkantet.

GESUNDHEIT SCHONEN, GELD SPAREN!

NICHT FÜR KLEINKARIERTE ANWENDUNGEN

NEU

Auch für 90 x 90 cm-Fliesen geeignet!

D36000-QS

CHF 1.625.-*



Zusammenklappbares Untergestell D240001-XJ als ideale Unterstützung an allen Einsatzorten (als Zubehör erhältlich / UVP: CHF 169.-*)

FLIESENSÄGE

- Großdimensionierter Schnittbereich für Längsschnitte bis zu 940 mm und damit u.a. optimal einsetzbar bei 90 x 90 cm Boden- und Wandfliesen
- Exakte Schnitte durch 45°-Winkel- sowie 90°-Führungsanschlag
- Exakter Tauchschnittmechanismus für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Edelstahl-Führungssystem für präzise Schnitte
- Seitliche Auflage für sichere Bearbeitung großdimensionierter Fliesen
- Doppelte Kühlwasserzufuhr mit Durchflussreinigung
- Großdimensionierte Kühlwasserauffangwanne für problemlosen Langzeiteinsatz
- PRCD-Schalter gewährleistet sicheren Einsatz speziell mit Nasschnitten

TECHNISCHE DATEN

	D36000
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	80 mm
Neigungseinstellungen	0° bis 45°
Max. Querschnittbereich bei 90° / 45°	940 / 457 mm
Schnittgenauigkeit	< 1 mm
Trennscheibenmaß	250 x 25,4 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.600 x 1.067 x 584 mm
Transportmaße (Säge)	838 x 734 x 483 mm
Transportmaße (Auffangwanne)	896 x 762 x 165 mm
Gewicht	45,0 kg
Lieferumfang	Ausziehbarer Untertisch, Kühlwasserauffangwanne, Trennscheibe

DIAMANT-TRENNSCHEIBE FÜR STATIONÄR-FLIESENSÄGE

Durchmesser	Bohrung	Segmenthöhe	Segmentbreite
250 mm	25,4 mm	8,0 mm	1,6 mm

DT3733-XJ

CHF 102.³⁰*



NEU

EXTREME®

BI-METALL LOCHSÄGEN

BESSERE QUALITÄT ZUM GLEICHEN PREIS

BIS ZU 50% LÄNGERE LEBENSDAUER UND BIS ZU 2x HÖHERE HALTBARKEIT***

Patenterte Zahnform optimiert den Spanauswurf und den Arbeitsfortschritt

ENTWICKELT FÜR HOHE MATERIALSTÄRKEN

Extra tiefe Zahnleiste schneidet mehr Material in einem Durchgang

SCHNELLE BOHRKERNENTFERNUNG

Durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns

VIELSEITIGE BOHRLEISTUNG

HSS-Zähne bohren effektiv und schnell durch Holz, Holz mit Nägeln, Metall und Kunststoffe

SCHNELLES BOHREN IN HOLZ

Neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild

Ein breites Sortiment an Lochsägen 14-210 mm Durchmesser und Zubehör erhältlich



***Im Vergleich zu bisherigen DEWALT EXTREME Bi-Metall Lochsägen

NEU

DT90353-QZ

CHF 199.-*

11-tlg. Set



11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer:
 - 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
 - 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
D36000	4,0 m/s ²	0,5 m/s ²	Sägen	91,8 dB(A)	101,5 dB(A)	2,5 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

AKKU ODER KABEL?

54V XR FLEXVOLT



DHS780T2AKIT
CHF 1.899.-*

In Vollausstattung
(mit Akkus, Ladegerät und Netzadapter)



AKKU- / NETZ-PANEELSÄGE
bzw. 1.675 WATT (305 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnittiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Einsetzbar auch zum Ablängen für 12er-Kanthölzer (mit 20 mm Beilage)



Inklusive
Untergestell
DE7023-XJ



DWS780KIT
CHF 1.590.-*



54V XR FLEXVOLT



DCS727N-XJ**
CHF 1.039.-*



AKKU- bzw. 1.675 Watt
PANEELSÄGE (250 mm)

- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnittiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- DCS727N-XJ***: Bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Wh Akku)



DWS727-QS
CHF 1.039.-*



54V AKKU-STARTER-SETS SIEHE SEITE 13

TECHNISCHE DATEN	DHS780T2AKIT	DWS780KIT	DCS727N**	DWS727
Akku-Technologie	54 Volt XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.675 Watt	-	1.675 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹	1.900 – 3.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (li. / re.)	50° / 60° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)	60° / 48° (li. / re.)
Neigungseinstellung	49° / 49° (li. / re.)	49° / 49° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)	48° / 48° (li. / re.)
Max. Schnittleistung**	330 x 110 mm	330 x 110 mm	305 x 88 mm	305 x 88 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	305 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm
Gewicht	27,5 kg	24,8 kg	21,4 kg (mit 108 Wh Akku)	21,4 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Doppelladegerät, 230 V-Netzadapter DCB500, 60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme + Untergestell DE7023	60 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack + Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme	24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



XR EXTREME RUNTIME

Artikel Nr.	Empfehlung	Sägeblatt	Bohrung	Blattstärke	Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT99575-QZ	Ideal für DHS780T2AKIT	305 mm	30 mm	1,6 mm	2,16 mm	60	WZ / FZ	7°	CHF 199.00
DT99573-QZ	Ideal für DCS727N	250 mm	30 mm	1,6 mm	2,16 mm	60	WZ / FZ	7°	CHF 192.80

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DHS780	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS780	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS727N	≤2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS727	≤2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEINE BAUSTELLE! DEINE ENTSCHEIDUNG!

54V XR FLEX VOLT

DCS7485N-XJ**
CHF 950.-*



AKKU- bzw. NETZ-TISCHKREISSÄGE (210 mm)

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und -neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Metall-Schutzrahmen

JETZT AUCH AKTION:
DWE7485-QW MIT UNTERGESTELL
siehe Seite 27

DWE7485-QS

CHF 715.-*



54V XR FLEX VOLT

DCS397N-XJ**
CHF 639.-*



AKKU- bzw. 1.700 Watt SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)

- Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden

DWE397-QS

CHF 559.-*



TECHNISCHE DATEN	DCS7485N***	DWE7485	DCS397N**	DWE397
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	-
Aufnahmeleistung	-	1.850 Watt	-	1.700 Watt
Neigungseinstellung	-3 bis 4°	0 bis 48°	-	-
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm	65 / 45 mm	-	-
Sägeblattmaße	210 x 30 mm	210 x 30 mm	-	-
Leerlaufdrehzahl / Leerlaufhubzahl	5.800 min ⁻¹ / -	5.800 min ⁻¹ / -	- / 2.400 min ⁻¹	- / 3.000 min ⁻¹
Hublänge / Schwertlänge / Schnittlänge	-	-	40 / 500 / 430 mm	40 / 500 / 430 mm
Gewicht	21,7 kg (mit 162 Wh Akku)	20,5 kg	6,9 kg (mit 162 Wh Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock-Adapter, Parallelanschlag	Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug	Montagewerkzeug	Sägeblattschutz, Sägeblattsatz DT2974 (für POROTON® FK12)

ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt (430 mm Schnittlänge)

Artikel Nr.	Anwendung (DCS397N-XJ)	Zahnmaterial	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT99591-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (POROTON®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	HM	CHF 128.15
DT99593-QZ	Universalsblatt für schnelle, einfache Schnitte in Hart- und Weichholz, Brennholz, Karton, Gipskarton – nicht für Spanplatten	HSS	CHF 63.50
Artikel Nr.	Anwendung (DWE397)	Zahnmaterial	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	HM	CHF 149.70
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	HM	CHF 149.70
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	HSS	CHF 268.20

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS7485N	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7485	-	-	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS397	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DWE397	5,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	1,5 dB(A)

DIE PURE KRAFT VON 54 VOLT!

54V XR FLEX VOLT

DCD470N-XJ**

CHF 539.-*



BL



54 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Extreme Kraftreserven: über 90% mehr Drehmoment als das Vorgängermodell
- Extrem robust: 2 Gang-Getriebe und Zahnkranzbohrfutter aus Vollmetall
- Extrem sicher: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (z. B. bei Armierungstreffern)

TECHNISCHE DATEN

DCD470N-XJ**

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–400 / 0–1.320 min ⁻¹
Max. Drehmoment	269 / 114 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz: Lochsäge / Forstnerbohrer / Schlangenbohrer	158 / 117 / 51 mm
Werkzeugaufnahme	13 mm Zahnkranzbohrfutter
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	7,5 kg
Lieferumfang	Bohrfutterschlüssel

54V XR FLEX VOLT

DCG200NT-XJ**

CHF 519.-*



BL



WIRELESS TOOL CONTROL



54 VOLT AKKU-MAUERNUTFRÄSE (125 mm)

- Präzise und einfache Schnitttiefeinstellung über Drehschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL
- Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter

Inklusive 2x EXTREME® Runtime
Diamant-Trennscheibe DT90294-QZ

TECHNISCHE DATEN

DCG200NT**

Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Schnitttiefeinstellungen	5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
Schnittbreiteinstellungen	5 / 8 / 11 / 14 / 15 / 17 / 20 / 29 / 32 / 35 mm
Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, 2x EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe DT90294-QZ, Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meißel, T STAK™-Box VI

54V XR FLEX VOLT

DCS690X2-QW

CHF 1.249.-*

DCS690N-XJ**

CHF 645.-*



BL



nicht bei N-Version:

DCS690X2

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

- Vollmetall-Direktgetriebe
- Serienmäßiger Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzuführung zur optimalen Bindung des Staubs
- Schutzhaube werkzeuglos, 5-fach verstellbar

DCS690X2: Inklusive EXTREME® Runtime
Diamant-Trennscheibe DT40260-QZ

TECHNISCHE DATEN

DCS690X2

Akku	54 Volt XR FLEXVOLT / 162 Wh
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Scheiben-Ø / Bohrungs-Ø	230 / 22,23 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,5 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, EXTREME® Runtime Diamant-Trennscheibe DT40260-QZ (nicht bei DCS690N)

DIE NEUE GENERATION

54V XR FLEX VOLT

NEU ENTWICKELTE HOCHLEISTUNGSMOTOREN MIT HÖHEREM KUPFERANTEIL UND STÄRKEREM PERMANENTMAGNETEN

EINSATZ LEISTUNGSFÄHIGERER, ELEKTRONISCHER MODULE

LEISTUNGSSTEIFERNDEN UPDATE DER ELEKTRONISCHEN SOFTWARE

+ 50 %

HÖHERE ABGABELEISTUNG UND DAMIT ENTSPRECHEND STÄRKERES DREHMOMENT bzw. HÖHERER LEISTUNGSGRAD

54V XR FLEX VOLT



DCG418NT-XJ**
CHF 439.-*

PERFORM PROTECT

BL TSTAK

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCG418NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M 14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,1 kg
Lieferumfang	Schnellspannmutter, gummierter Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Trenn- und Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

54V XR FLEX VOLT



DCS389NT-XJ**
CHF 439.-*

BL TSTAK

54 VOLT AKKU-SÄBELSÄGE

TECHNISCHE DATEN	DCS389NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI

54V XR FLEX VOLT



DCS578NT-XJ**
CHF 429.-*

BL TSTAK OCL

54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (61 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCS578NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	67 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

54V XR FLEX VOLT



DCS579NT-XJ**
CHF 459.-*

BL TSTAK OCL

54 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm) FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

TECHNISCHE DATEN	DCS579NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmaß	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen
DCS389NT	15,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
DCS578NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	5,0 dB(A)
94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2021

XR FLEXVOLT[®] AKTION

1 PRÄMIENSTUFE

Kaufe **2 x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

DCD791NT-XJ: **18 Volt 2-Gang Akku-Bohrschrauber** (UVP: CHF 199.-*)



ALTERNATIV:

DCB546-XJ
XR FLEXVOLT Akku / 108 Wh
bzw. bis zu 6 Ah
(UVP: CHF 215.-*)



2 PRÄMIENSTUFE

Kaufe **3 x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

DCD996NT-XJ: **18 Volt 3-Gang Schlagbohrschrauber** (UVP: CHF 299.-*)



DCG405NT-XJ: **18 Volt / 125 mm-Winkelschleifer** (UVP: CHF 299.-*)



DCS335NT-XJ: **18 Volt Pendelhub-Stichsäge** (UVP: CHF 319.-*)



ALTERNATIV:

DCB547-XJ
XR FLEXVOLT Akku / 162 Wh
bzw. bis zu 9 Ah
(UVP: CHF 259.-*)



3 PRÄMIENSTUFE

Kaufe **4 x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**

DCH333NT-XJ: **54 Volt SDS-plus[®] Kombihammer** (UVP: CHF 539.-*)



DCG418NT-XJ: **54 Volt / 125 mm-Winkelschleifer** (UVP: CHF 439.-*)



TS-RADIO-DE: **T STAK[™] Connected Radio** (UVP: CHF 355.-*)



ALTERNATIV:

DCB118X2-QW
XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set
je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah
(UVP: CHF 479.-*)



*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG. **Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen
Nur solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS



DCB118Y2T-QW
CHF 619.-*



XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB548 mit je 216 Wh bzw. bis zu 12 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

Mit
216 Wh



DCB118X2T-QW
CHF 539.-*



XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



DCB118T2T-QW
CHF 459.-*



XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998



DCB118X3-QW
CHF 669.-*

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah



DCB118X2-QW
CHF 485.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah



DCB118T3-QW
CHF 575.-*

XR FLEXVOLT AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah



DCB118T2-QW
CHF 399.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah



DCB132X2-QW
CHF 509.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akku DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah



DCB132T2-QW
CHF 429.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er-Set

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akku DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD470	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCG200NT	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Mauerwerk
DCS690	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)
103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.



18V XR
 WITH
FLEXVOLT
 ADVANTAGE

- Neu entwickelter Hochleistungsmotor mit höherem Kupferanteil und stärkeren Permanentmagneten
- Einsatz leistungsfähigerer, elektronischer Module
- Leistungssteigerndes Update der elektronischen Software
- Einsatz von Akkuzellen mit niedrigeren Innenwiderständen

**UNSER STÄRKSTES
 18 V AKKU-SYSTEM**

BEREITS MIT DEM NÄCHSTGRÖßEREN AKKU
**47% MEHR ABGABELEISTUNG UND DADURCH
 EIN ÜBER 35% STÄRKERES DREHMOMENT
 BEI ENTSPRECHEND HÖHERER DURCHZUGSKRAFT**

BEISPIEL DCD999



860 Watt
**+ 3%
 POWER***

18 Volt XR Akku / 5 Ah

1.219 Watt
**+ 47%
 POWER***

XR FLEXVOLT Akku / 6 Ah

1.296 Watt
**+ 56%
 POWER***

XR FLEXVOLT Akku / 9 Ah

*Im Vergleich zum DCD996 mit 18 Volt XR Akku / 5 Ah



**AKKU-SCHLAGBOHRSCHAUBER
 DCD999**



**AKKU-SÄBELSÄGE
 DCS386**



**AKKU-WINKELSCHLEIFER
 DCG409**



**AKKU-HANDKREISSÄGE
 DCS573**

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE



NEU

DCD999NT-XJ**
CHF 319.-*

BL TSTAK

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

TECHNISCHE DATEN	DCD999NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w) beim Einsatz eines 108 kWh FLEXVOLT Akkus	127 / 68 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	65 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah- bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	2,2 bzw. 2,6 kg
Lieferumfang	verlängerter Zusatzhandgriff, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken, T STAK™-Box

NEU

DCG409NT-XJ**
CHF 319.-*

PERFORM PROTECT BL TSTAK

125 mm 18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-WINKELSCHLEIFER

TECHNISCHE DATEN	DCG409NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah- bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	2,4 bzw. 2,9 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube, T STAK™-Box II

NEU

DCS386NT-XJ**
CHF 319.-*

BL TSTAK

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-SÄBELSÄGE

TECHNISCHE DATEN	DCS386NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0-3.000 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Max. Schnittleistung in Holz / PVC / Metallprofile	300 / 160 / 130 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah- bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	3,5 bzw. 3,9 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box VI

NEU

DCS573NT-XJ**
CHF 399.-*

BL TSTAK CC

18 VOLT XR FLEXVOLT ADVANTAGE AKKU-HANDKREISSÄGE (64 mm)

TECHNISCHE DATEN	DCS573NT-XJ**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°	67 mm
Max. Schnitttiefe bei 45°	49 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht (mit 18 Volt / 5 Ah- bzw. 108 Wh FLEXVOLT Akku)	3,7 bzw. 4,1 kg
Lieferumfang	24-Zahn HM Sägeblatt, Parallelanschlag, Airlock Absaug-Adapter T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD999NT	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409NT	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS386NT	15 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCS573NT	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



AKKU PLUS IST DAS EINFACHE UND INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM

mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten!

1. Maschine(n) in der Basis-Version auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben aussuchen – FERTIG!

NEU

BOHREN UND SCHRAUBEN



DCD999NT-XJ
CHF 319.-*

BL

AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 127 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 38.250 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl
- Steigerung der Abgabeleistung beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus (siehe Seite 12)



DAUERHAFT REDUZIERT!

DCD996NT-XJ
CHF 299.-*

BL

3-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 38.250 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DAUERHAFT REDUZIERT!

DCD796NT-XJ
CHF 215.-*

BL

2-GANG SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 34.000 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DAUERHAFT REDUZIERT!

DCD991NT-XJ
CHF 289.-*

BL

3-GANG BOHRSCHRAUBER

- 95 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 55 / 15 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)



DAUERHAFT REDUZIERT!

DCD791NT-XJ
CHF 199.-*

BL

2-GANG BOHRSCHRAUBER

- 70 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 40 / 13 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)



DCD740NT-XJ
CHF 249.-*

2-GANG WINKELBOHRMASCHINE

- 33 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 28 / 10 mm max. Bohrer-Ø (Holz / Metall)



DCF622NT-XJ
CHF 355.-*

BL

UNIVERSALSCHRAUBER

- 34 Nm max. Drehmoment
- 2.000 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 6,5 mm max. Schrauben-Ø



DCF620NT-XJ
CHF 299.-*

BL

1/4" TROCKENBAUSCHRAUBER

- 30 Nm max. Drehmoment
- 4.400 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- Kompatibel mit Magazin-Vorsatz DCF6202

DT20425-QZ
Pr2-Ersatzbit, 156 mm
(5er Pack) für DCF6202
UVP CHF 33.30*



DCF899NT-XJ /
DCF899HNT-XJ
CHF 399.-*

DCF897NT-XJ
CHF 429.-*

BL

1/2" UND 3/4" SCHLAGSCHRAUBER

- 950 Nm max. Dreh- und 1.625 Nm max. Lösemoment
- 1.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- DCF899NT: Kugelrastung;
- DCF899HNT und DCF897NT: HOG-Ring

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

**ALLE MASCHINEN
WERDEN IN T STAK™-
BOXEN GELIEFERT**

UNSER TIPP:
Noch mehr Laufzeit mit den
XR FLEXVOLT Starter Sets
(siehe Seite 20)



DCF894NT-XJ /
DCF894HNT-XJ
CHF 355.-*

BL

1/2" SCHLAGSCHRAUBER

- 447 Nm max. Drehmoment
- 746 Nm Lösemoment
- DCF894NT: Kugelrastung; DCF894HNT: HOG-Ring



DCF880NT-XJ
CHF 269.-*

1/2" SCHLAGSCHRAUBER (Kugelrastung)

- 203 Nm max. Drehmoment
- 2.300 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 2.700 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl



DCF887NT-XJ
CHF 269.-*

BL

1/4" SCHLAGSCHRAUBER (Innensechskant)

- 205 Nm max. Drehmoment
- 3.250 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 3.800 min⁻¹ max. Leerlaufschlagzahl

HAMMERBOHREN & MEISSELN



DCH283NT-XJ
CHF 429.-*

BL

SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,8 Joule max. Einzelschlagenergie
- 980 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 10–16 mm optimaler Bohrbereich



DCH273NT-XJ
CHF 399.-*

BL

SDS-plus® KOMBIHAMMER (24 mm)

- 2,1 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.100 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 6–12 mm optimaler Bohrbereich



DCH133NT-XJ
CHF 289.-*

BL

SDS-plus® KOMBIHAMMER (26 mm)

- 2,6 Joule max. Einzelschlagenergie
- 1.550 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 8–14 mm optimaler Bohrbereich

HOLZBEARBEITUNG



DCW604NT-XJ
CHF 469.-*

BL

KOMBIFRÄSE

- 25.500 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 36 mm max. Fräs-Ø
- 55 mm Fräskorbhub



DCW200NT-XJ
CHF 169.-*

BL

WIRELESS
TOOL CONTROL



VIBRATIONSSCHLEIFER

- 8.000–13.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 115 x 108 mm Schleifplattengröße
- 1,6 mm Schwingkreis-Ø



DCW210NT-XJ
CHF 215.-*

BL



EXZENTERSCHLEIFER

- 8.000–12.000 min⁻¹ max. Motordrehzahl
- Schwingkreis-Ø 2,6 mm
- Schleifpapier-Ø 125 mm

Alle Maschinen dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert.

IHRE ZUGABE(N) +

3 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006 oder ein T STAK™-Cart

5 BEIM KAUF VON NT-TYPEN

erhalten Sie ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020 oder einen T STAK™-Trolley (weitere Infos siehe Seite 20)

HOLZBEARBEITUNG



DCP580NT-XJ
CHF 269.-*



HOBEL (82 mm)

- 15.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 2 mm max. Spanabnahme
- 9 mm max. Falztiefe

NEU



DCS573NT-XJ
CHF 399.-*



HANDKREISSÄGE (64 mm)

- 5.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 67 / 49 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- 190 x 30 mm Sägeblattmaße
- Steigerung der Abgabeleistung beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus (siehe Seite 12)



DCS570NT-XJ
CHF 355.-*



HANDKREISSÄGE (184 mm)

- 5.200 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 64 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- 184 x 16 mm Sägeblattmaße



DCS572NT-XJ
CHF 375.-*



HANDKREISSÄGE (184 mm)

Für Führungsschienen

- 5.500 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 58 / 44 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)
- 54 / 40 mm max. Schnitttiefe (90° / 45°)**



DCS391NT-XJ
CHF 355.-*



HANDKREISSÄGE (165 mm)

- 3.700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 55 mm max. Schnitttiefe (90°)
- 42 mm max. Schnitttiefe (45°)



DCS356NT-XJ
CHF 289.-*



MULTI-TOOL

- 0–13.000 / 16.000 / 20.000 min⁻¹ Oszillationen
- 3,2° Oszillationswinkel (links / rechts jeweils 1,6°)
- Adapter für Mitbewerber-Zubehör



DCS334NT-XJ
CHF 319.-*



PENDELHUB-STICHSÄGE

- 0–3.200 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)



DCS335NT-XJ
CHF 319.-*



PENDELHUB-STICHSÄGE

- 1.000–3.200 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 135 / 10 mm max. Schnitttiefe (Holz / Metall)
- Neigungseinstellung 45° (rechts / links)



DCN660NT-XJ
CHF 505.-*



STIFTKOPF-NAGLER

- Für Stift- und Stauchkopfnägel
- 32–63 mm Nagellänge
- 1,6 mm Nagel-Ø

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**Bei Einsatz einer DEWALT Führungsschiene

18 VOLT ÜBERSICHT NT-TYPEN

AKKU+

TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT Akku-Maschinen** in NT-Versionen



METALLBEARBEITUNG

NEU

DCS386NT-XJ

CHF 319.-*



BL

SÄBELSÄGE

- 0–3.000 min⁻¹ max. Leerlaufhubzahl
- 29 mm Hublänge
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)
- Steigerung der Abgabeleistung beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus (siehe Seite 12)



DCS367NT-XJ

CHF 289.-*



BL

SÄBELSÄGE

- 2.900 min⁻¹ max. Leerlaufdrehzahl
- 28,6 mm Hublänge
- 300 mm max. Schnittleistung (Holz)

DCS369NT-XJ

CHF 215.-*



BL

KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- 0–2.800 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- 16 mm Hublänge
- 90 mm max. Schnittleistung (Holz)

NEU

DCG409NT-XJ

CHF 319.-*



BL

WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- Steigerung der Abgabeleistung beim Einsatz eines XR FLEXVOLT Akkus (siehe Seite 12)



DCG405NT-XJ / DCG406NT-XJ

CHF 299.-*



BL

WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- DCG405NT: mit Schiebeshalter
- DCG406NT: mit Paddelschalter

DCG405FNT-XJ

CHF 309.-*



BL

FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- 9.000 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 125 mm max. Scheiben-Ø
- Extrem flacher Getriebekopf



DCS350NT-XJ

CHF 645.-*

GEWINDESTANGENSCHNEIDER

- 30 min⁻¹ Leerlaufhubzahl
- Für Größen M6 / M8 / M10 / M12
- > 200 Schnitte M10 (mit 2 Ah Akku)



DCS373NT-XJ

CHF 289.-*

METALLHANDKREISSÄGE (140 mm)

- 43 mm max. Schnitttiefe
- 3.700 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl
- 25 mm (Profile) / 3 mm (Vollmaterial) max. Materialstärke



DCS491NT-XJ

CHF 355.-*

BLECHSCHERE

- 2.450 min⁻¹ max. Leerlaufhubzahl
- 1 mm max. Schnittkapazität (Edelstahl bis 600 N/mm² und 1,3 mm in Stahlblech)

Alle Maschinen auf dieser Doppelseite werden ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Lieferung erfolgt in T STAK™-Boxen.

DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM MIT DEM GEWISSEN PLUS

ZUGABEN UND PRÄMIEN



T STAK™ System-Box
serienmäßig mit jeder
NT-Maschine

+TSTAK™



3 BEIM KAUF VON
NT-TYPEN

erhalten Sie ein T STAK™-Cart
(Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: CHF 69.-*) oder
einen Akku-Bluetooth-Lautsprecher DCR006
(Bestell-Nr.: TS-SPEAKER-DE / UVP: CHF 99.-*)



5 BEIM KAUF VON
NT-TYPEN

erhalten Sie einen T STAK™-Trolley
(Bestell-Nr.: TS-Trolley / UVP: CHF 215.-*) oder
ein Akku- und Netz-Radio (DAB+) DCR020
(Bestell-Nr.: TS-MUSIC-DE / UVP: CHF 210.-*)

18 VOLT STARTER-SETS



DCB115P3-QW
CHF **389.-***

5
AH

18 VOLT XR AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
3x 18 Volt XR Akku / je 5 Ah
(Lieferung im Karton)



DCB115P2-QW
CHF **289.-***

5
AH

18 VOLT XR AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
2x 18 Volt XR Akku / je 5 Ah
(Lieferung im Karton)



DCB115D3-QW
CHF **259.-***

2
AH

18 VOLT XR AKKU 3er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
3x 18 Volt XR Akku / je 2 Ah
(Lieferung im Karton)



DCB115D2-QW
CHF **199.-***

2
AH

18 VOLT XR AKKU 2er-Set

System-Schnellladegerät DCB115,
2x 18 Volt XR Akku / je 2 Ah
(Lieferung im Karton)

JETZT NOCH AUSDAUERNDER: AKKUS MIT 6 ... 9 ... 12 Ah

Die DEWALT XR FLEXVOLT Akkus bieten ausdauernde Leistung, sind rückwärtskompatibel und dadurch mit nahezu allen Maschinen aus dem 18 Volt XR Sortiment verwendbar. Die bis zu doppelte Laufzeit in 18 Volt Maschinen resultiert aus einer höheren Speicherkapazität der Akkus.

XR FLEXVOLT

18V **6** AH
18V **9** AH
18V **12** AH

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

WEITERE 18 VOLT XR NEUHEITEN & HIGHLIGHTS

NEU



DCE512N-XJ

CHF 129.-*

18 VOLT AKKU-VENTILATOR

- Praktischer und vielseitig einsetzbarer Akku-Ventilator, mit kompakten Abmessungen optimal auf der Montage
- Leistungsstarkes Gebläse garantiert effektive Kühlung
- Stufenlose Drehzahlregulierung für individuelle Kühlluftstärke
- Praktische Aufhängemechanik für sichere Wandmontage
- Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standschienen sowie tiefer Schwerpunkt durch Akku-Depot im unteren Gehäusebereich

TECHNISCHE DATEN

DCE512N-XJ

Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Lüfterdrehzahl	0–3.000 min ⁻¹
Max. Luftvolumen	28 m ³ /m
Lüfter-Ø	176 mm
Neigungswinkel-Einstellbereich	180°
Laufzeit pro Akku-Ladung (mit 18V / 5 Ah Akku)	4 Stunden
Gewicht (mit 18V 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

AKTIONSPREIS +



DCF894P2-QW

CHF 649.-*

DCF899P2-QW

CHF 699.-*



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe /-Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Motorbremse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge

TECHNISCHE DATEN

DCF894P2

DCF899P2

Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	0–900 / 2.000 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3.100 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Drehmoment	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	746 Nm	1.625 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20	M20
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,3 kg
Lieferumfang	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II	2 Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

EXTREME

DT7506-QZ

CHF 139.-*



17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DT70620-QZ

CHF 91.55*

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Für 1/4" Werkzeugaufnahme
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar

Modell
DCE512N
DCF894P2
DCF899P2

Vibration
5,5 m/s²
13,5 m/s²
13,0 m/s²

K-Wert
1,9 m/s²
4,4 m/s²
5,9 m/s²

Anwendung
Sägen
Schrauben
Schrauben

Schalldruckpegel LPA
84,0 dB(A)
94,0 dB(A)
101,0 dB(A)

Schallleistungspegel
95,0 dB(A)
105,0 dB(A)
112,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,3 dB(A)
2,9 dB(A)

18 VOLT MASCHINEN IM KOMBO-PACK

AKTIONSPREIS +



18 VOLT / 2 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD709**: Akku-Schlagbohrschrauber (Leerlaufdrehzahl: 0–450 / 1.650 min⁻¹; max. Drehmoment (h/w): 65 / 26 Nm)
- 1 x **DCF809**: 1/4" Akku-Schlagschrauber (Leerlaufdrehzahl: 0–2.800 min⁻¹; max. Drehmoment: 190 Nm)
- 2 x **DCB183**: 18 Volt XR Akku / 2 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

DCK2062D2T-QW
CHF 429.-*

AKTIONSPREIS +



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD708**: Akku-Bohrschrauber Technische Daten siehe DCK2062D2T (DCD709) links
- 1 x **DCF809**: 1/4" Akku-Schlagschrauber Technische Daten siehe DCK2062D2T links
- 1 x **DCH273**: SDS-plus® Akku-Kombihammer Technische Daten siehe Seite 15
- 3 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in 2 x T STAK™-Box II

DCK377P3T-QW
CHF 969.-*

AKTIONSPREIS +



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD791**: Akku-Bohrschrauber
- 1 x **DCF894**: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

DCK2077P2T-QW
CHF 739.-*

Technische Daten siehe Seite 23 (DCF894) und Seite 16 (DCD791)

AKTIONSPREIS +



18 VOLT / 5 Ah AKKU-KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x **DCG405**: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

DCK2080P2T-QW
CHF 739.-*

Technische Daten siehe Seite 23 (DCG405) und Seite 16 (DCD796)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH273	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagbohren	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schlagbohren	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	4,4 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

ALL IN – 8 MASCHINEN, 4 AKKUS UND DOPPELLEDEGERÄT

18 VOLT AKKU-KOMBO-PACK DCK856P4

Universell einsetzbares Komplett-Set mit:

- 8 leistungsstarke Akku-Geräte mit bürstenlosem Motor (Ausnahme: DCL050)
- 4 Akkus mit je 18 Volt / 5 Ah (DCB184)
- System-Doppelladegerät (DCB132)
- Trolley mit 3 Tough-Boxen (1 x DS150, 2 x DS300)

DCK856P4-QW
CHF 2.799,-*



AKTIONSPREIS +



DCD996

DCH273

DCF894

DCS367



DCS570



DCS335



DCG405



DCL050

DCS570 und DCS335:



DCB132



DCB184



5 AH

TECHNISCHE DATEN	Akku-Dreigang-Schlagbohrschrauber DCD996	SDS-plus® Akku-Kombihammer DCH273	1/2" Akku-Schlag-schrauber DCF894
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0–1.100 min ⁻¹	0–900 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 22.500 / 38.250 min ⁻¹	0–4.600 min ⁻¹	3.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 / 66 Nm (h / w)	–	200 / 447 Nm
Einzel Schlagenergie	–	2,1 Joule	–
Gewicht (mit Akku)	2,1 kg	3,1 kg	2,3 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Säbelsäge DCS367	Akku-Handkreissäge DCS570	Akku-Stichsäge DCS335
Leerlaufhubzahl	0–2.900 min ⁻¹	–	1.000–3.200 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	–	5.200 min ⁻¹	–
Hublänge	28,6 mm	–	26 mm
Max. Schnitttiefe bei	–	90° / 45°; 64 / 57 mm	–
Sägeblattaufnahme	werkzeuglos	–	–
Sägeblattmaße	–	184 x 16 mm	–
Neigungseinstellung	–	–	(beidseitig) 45°
Gewicht (mit Akku)	2,9 kg	3,6 kg	2,7 kg
TECHNISCHE DATEN	Akku-Winkelschleifer DCG405	Akku-LED-Leuchte DCL050	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	–	
Leuchtstufen	–	2	
Antriebsspindel	M14	–	
Leuchtstärke	–	250 / 500 Lumen	
Max. Scheiben-Ø	125 mm	–	
Leuchtdauer (5 Ah)	–	12 / 6 Std.	
Gewicht (mit Akku)	2,4 kg	1,2 kg	

8er Set im TOUGH SYSTEM

Fertig bestückt in robusten Tough-Boxen, mit Trolley



Auch erhältlich als DCK853P4

(UVP CHF 2.499,- inkl. MwSt. und vRG.)

Wie DCK856P4, aber:

- anstelle 1/2"-Schlagschrauber DCF894 hier mit 1/4"-Schlagschrauber DCF887 (Technische Daten siehe Seite 21)
- anstelle Stichsäge DCS335 hier mit Multi-Tool DCS356 (Technische Daten siehe Seite 16)



DCM575N-XJ**
CHF 389.-*

Zubehör auf der rechten Seite

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (40 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM575N**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	15 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	5,6 kg
Lieferumfang	40 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



DCM565N-XJ**
CHF 259.-*

Zubehör auf der rechten Seite

18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCM565N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart	Halbmeißel
Kettenteilung	3/8 Zoll
Treibgliedstärke	1,1 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



DCMP567N-XJ**
CHF 389.-*

steckbar bis 3 m

Zubehör auf der rechten Seite

18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMP567N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Maximale Arbeitslänge	3 m
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt



DCM571N-XJ**
CHF 365.-*

Zubehör auf der rechten Seite

54 VOLT AKKU-MOTORSENSE

TECHNISCHE DATEN	DCM571N**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–5.500 / 6.600 min ⁻¹
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	38 cm
Länge	1,8 m
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt



DCMST561N-XJ**
CHF 269.-*

Zubehör auf der rechten Seite

18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–4.600 / 0–6.000
Faden-Ø	2 mm
Schnittkreis	36 cm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

Modell	Vibration	K-Wert
DCM575N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCM565N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCM571N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCMST561N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCMP567N	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²

Anwendung	Schalldruckpegel LPA
Sägen von Holz	80,5 dB(A)
Sägen von Holz	76,5 dB(A)
Rasen schneiden	79,0 dB(A)
Rasen trimmen	76,0 dB(A)
-	82,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA	K-Wert
100,5 dB(A)	3,0 dB(A)
96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

MIT XR FLEXVOLT AKKUS KOMPATIBEL

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Für Akku-Kettensäge DCM575M-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20660-QZ	Schwert mit Sägekette, 40 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibglieddicke, 56 Treibglieder)	CHF 53.75
DT20663-QZ	Sägekette, 40 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibglieddicke, 56 Treibglieder)	CHF 21.40

Für Akku-Kettensäge DCM565M-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibglieddicke, 45 Treibglieder)	CHF 53.75
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibglieddicke, 45 Treibglieder)	CHF 24.65

Für Hochentaster DCMPS567N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette, 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibglieddicke, 33 Treibglieder)	CHF 38.65
DT20667-QZ	Sägekette, 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibglieddicke, 33 Treibglieder)	CHF 20.35

Für Akku-Motorsense DCM571N-XJ und Akku-Rasentrimmer DCMST561N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20651-QZ	Trimmer-Faden (68,6 m / 2,0 mm)	CHF 24.25
DT20656-QZ	Trimer-Ersatzspule Bump feed komplett mit Trimmer-Faden (7,5 m / 2,0 mm)	CHF 21.45

Für Akku-Motorsense DCM571N-XJ

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20653-QZ	Dickichtmesser (3 Flügel, 25 cm)	CHF 26.80



DCMW564N-XJ**
CHF 589.-*



2 x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (48 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMW564N**
Akku-Technologie	je 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT Akkus
Schnittbreite	48 cm
Schnitt Höheneinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 l
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	27 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Mulchkeil



DCMPH566N-XJ**
CHF 355.-*

18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMPH566N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Länge	2,15 m
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt



DCMHT563N-XJ**
CHF 225.-*

18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN	DCMHT563N**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akkus)	4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMW564N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	79,5 dB(A)	92,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCMPH566N	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMHT563N	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

SCHARFE SCHNITTE SCHARF KALKULIERT!



DAUERHAFT REDUZIERT!

DWE550-QS

CHF 215.-*



HANDKREISSÄGE (55 mm)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und Gehrungswinkel
- Ausschnitte in Sägeschuh und Schutzhaube für eine optimale Sicht
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub

TECHNISCHE DATEN	DWE550
Aufnahmeleistung	1.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 35 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter



DAUERHAFT REDUZIERT!

DWE560-QS

CHF 215.-*



HANDKREISSÄGE (65 mm)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und Gehrungswinkel
- Ausschnitte in Sägeschuh und Schutzhaube für eine optimale Sicht
- Gebläse reinigt die Schnittlinie von Spänen und Staub

TECHNISCHE DATEN	DWE560
Aufnahmeleistung	1.350 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Neigungseinstellung	48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	65 / 42 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht	3,7 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter



DAUERHAFT REDUZIERT!

DWE576K-QS

CHF 319.-*



HANDKREISSÄGE (61 mm)

- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und Gehrungswinkel
- Spezieller Sägeschuh für den Einsatz mit einer DEWALT Führungsschiene

TECHNISCHE DATEN	DWE576K
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	61 / 43 mm
Sägeblattmaße	190 x 30 mm
Gewicht	4,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer



DAUERHAFT REDUZIERT!

D23700-QS

CHF 429.-*



HANDKREISSÄGE (86 mm)

- Hohe Durchsetzkraft durch leistungsstarken Motor
- Sehr große Schnitttiefe mit bis zu 86 mm
- Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe und Gehrungswinkel

TECHNISCHE DATEN	D23700
Aufnahmeleistung	1.750 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.700 min ⁻¹
Neigungseinstellung	45°
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	86 / 62 mm
Sägeblattmaße	235 x 30 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DWE550	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
DWE560	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
DWE576K	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz
D23700	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA
85,0 dB(A)
85,0 dB(A)
88,0 dB(A)
88,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
96,0 dB(A)
96,0 dB(A)
99,0 dB(A)
99,0 dB(A)

K-Wert
2,5 dB(A)
2,5 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

WEITERE HOLZ-AKTIONEN



DWE315-QS
CHF 245.-*

OSZILLIERENDES MULTI-TOOL

- Kraftvoller 300 Watt-Motor
- Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
- Feststellbarer Gasgebeschalter
- Adapter für Mitbewerberzubehör

TECHNISCHE DATEN	DWE315-QS
Aufnahmeleistung	300 Watt
Oszillation	0–22.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	1,6° (links u. rechts)
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	25 Schleifpapiere (K60, K120, K240), Sägeblatt Holz und Holz mit Nägeln, Fester Spachtel, Schleifplatte, 5 mm Innensechskantschlüssel, Universal-Zubehöradapter

MULTI-TOOL ZUBEHÖR-SETS

3-tlg. mit:

- 1x DT20701: Sägeblatt für Holz mit Nägeln (43 x 30 mm)
- 1x DT20704: Tauchsägeblatt (43 x 30 mm)
- 1x DT20706: Detailsägeblatt (43 x 10 mm)



DT20713-QZ
CHF 36.60*

5-tlg. in robuster Kunststoff-Box mit:

- 2x DT20701: Sägeblatt für Holz mit Nägeln (43 x 30 mm)
- 1x DT20704: Tauchsägeblatt (43 x 30 mm)
- 1x DT20711: Titan-Segmentsägeblatt (100 mm gekröpft)
- 1x DT20714: Fester Spachtel (52 mm)



DT20715-QZ
CHF 82.90*

8-tlg. in robuster Kunststoff-Box mit:

- 1x DT20700: Schleifplatte mit Absaugung
- 1x DT20701: Sägeblatt für Holz mit Nägeln (43 x 30 mm)
- 1x DT20704: Tauchsägeblatt (43 x 30 mm)
- 1x DT20705: BiM-Sägeblatt (43 x 10 mm)
- 1x DT20710: BiM-Segmentsägeblatt (100 mm gekröpft)
- 3x Schleifpapier



DT20731-QZ
CHF 80.80*



DWE7485RS-QS
CHF 865.-*

TISCHKREISSÄGE (210 mm) MIT UNTERGESTELL DE7400-XJ

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Ergonomisch gummierter Griffbereich
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	Fahrbares Untergestell DE7400-XJ, Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE315	16,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7485	–	–	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)



216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 250 x 60 mm
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

TECHNISCHE DATEN	DWS774-QS
Aufnahmeleistung	1.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.600 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	48° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	250 x 48 mm
bei 45° / 90°	170 x 60 mm
bei 45° / 45°	170 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	12,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Max. Schnittbereich (90° / 90°) 270 x 60 mm
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° (links u. rechts)
Neigungseinstellung	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 45°	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	216 x 30 mm
Gewicht	15,0 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR PANEELSÄGEN, 3er Pack

- 2x DT1952: 216 x 30 x 2,6 mm 24 WZ -5°
- 1x DT1953: 216 x 30 x 2,6 mm 40 WZ -5°



DT1962-QZ
CHF 99.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS774	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

WINKELSCHLEIFER & ZUBEHÖR

NEU



DWE4117-QS
CHF 99.-*

125 mm WINKELSCHLEIFER (950 Watt)

- Winkelschleifer mit kompaktem, ergonomischen Design und Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4117
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzabdeckung, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

STANDARD EDELSTAHL-TRENNSCHEIBEN – FLACH, 10er Pack

- Durchmesser: 125 mm
- Dicke: 1,2 mm
- Bohrung: 22.23 mm



DT42340TZ-QZ
CHF 12.80*

SCHNELLSPANNMUTTER M14

- Spannmutter zum Befestigen von Trenn-, Schleif-, oder Schrupscheiben
- Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel



DT3559-QZ
CHF 21.50*

EXTREME® METAL DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

- Durchmesser: 125 mm
- Dicke: 1,3 mm
- Bohrung: 22.23 mm



DT40252-QZ
CHF 32.10*



DCG405P3-QW
CHF 499.-*

125 mm 18 VOLT / 5 Ah-WINKELSCHLEIFER

- Bürstenloser Motor mit Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Akku-Technologie	18 Volt / 5 Ah
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,4 kg
Lieferumfang	3 x 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, T STAK™-Box II, ohne Trennscheibe

125 mm DWE46225-XJ

CHF 102.50*

DWE46225

230 mm

DWE46229-XJ
CHF 182.-*



125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg

230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxyd-Harz gepanzerter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz



DWE4579
CHF 319.-*

passende Trennscheibe: DT40255-QZ

passende Schutzhaube: DWE46229

TECHNISCHE DATEN	DWE4579
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (inkl. Schutzhaube)	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Modell	Vibration	K-Wert
DWE4117	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²
DWE4579	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²

Anwendung
Oberflächenschleifen
Oberflächenschleifen
Oberflächenschleifen

Schalldruckpegel LPA
101,0 dB(A)
85,0 dB(A)
96,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
90,0 dB(A)
96,0 dB(A)
107,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)

12 VOLT RANGE

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12V XR

KOMPATIBEL MIT 10,8V

BL



DCD701D2-QW

CHF 219.-*

DCD701N-XJ**

CHF 109.-*

BOHRSCHRAUBER



DAUERHAFT REDUZIERT!

DCD706D2-QW

CHF 229.-*

DAUERHAFT REDUZIERT!

DCD706N-XJ**

CHF 119.-*

SCHLAGBOHRSCHRAUBER



DCF902D2-QW

CHF 269.-*

DCF902D2K-QW

CHF 299.-*

SCHLAGSCHRAUBER (3/8")



DCB124-XJ

CHF 85.^{60*}

12 VOLT XR AKKU / 3 Ah

Passend für alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT



DCF801D2-QW

CHF 279.-*

SCHLAGSCHRAUBER (1/4")



DCF601D2-QW

CHF 215.-*

SCHRAUBER (1/4")



DCS312D2-QW

CHF 299.-*

DCS312NT-XJ**

CHF 185.-*

KOMPAKT-SÄBELSÄGE



DCB126-XJ

CHF 103.-*

NEU

12 VOLT XR AKKU / 5 Ah

Passend für alle 12 und 10,8 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT

Alle D2- und D2K-Versionen:

Alle NT-Versionen:

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD706	DCF902	DCF801	DCF601	DCS312
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	0-950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0-1.100 min ⁻¹	0-2.800 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-7.225 / 25.500 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	-	-
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	57,5 / 25,5 Nm (h / w)	168 Nm	163 Nm	8 Nm	-
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / - mm	20 / 10 / 10 mm	-	-	-	-
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann	10 mm Schnellspann	3/8" Außenvierkant mit HOG-Ring	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	universal / werkzeuglos
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	-	-	-	-	-	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit Akku)	1,1 kg	1,2 kg	1,0 kg	1,0 kg	0,9 kg	1,4 kg
Lieferumfang	DCD701D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD701N:** Metall-Gürtelclip	DCD706D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD706N:** Metall-Gürtelclip	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	DCS312D2: 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCS312NT**: T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS312NT	1,9 m/s ²	3,0 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD701D2 / DCD701N	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF601	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRg.

**NT- / N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



IHR BENUTZERDEFINIERTES SYSTEM +

Kleine TOUGHCASE™



DT70734T-QZ
CHF 49.-*

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

Weitere kleine und mittlere TOUGHCASE™-SETS im Sortiment verfügbar

Mittlere TOUGHCASE™



DT70752-QZ
CHF 60.85*

10-tlg. EXTREME® FULL CARBIDE SDS-plus® HAMMERBOHRER-SET

- 1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm
- 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm



DT70758-QZ
CHF 52.75*

57-tlg. BIT UND HOLZBOHRER-SET

- CV Holzspiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø
- EXTREME® IMPACT® Holz-Fräsbohrer: 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70760-QZ
CHF 86.05*

68-tlg. BIT UND BOHRER-SET

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

Große TOUGHCASE™



DT70763-QZ
CHF 63.50*

T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT UND BOHRER-SET

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70716-QZ
CHF 21.50*

T STAK™ kompatibel

T STAK™ CADDY

Aufbewahrungsmöglichkeit für 5 kleine TOUGHCASE™-Sets und 4 kleine TIC TAG Boxen



DT70559T-QZ
CHF 10.65*

EXTREME® T40 BITS

- 25 mm: 25 x T40 Bits



DT7522-QZ
CHF 15.-*

EXTREME® FLEXTORQ™ MAGNET-BITHALTER (92 mm)

- Quick Lock für einfaches und schnelles Bit-Wechseln
- Hülse aus Edelstahl
- Schlagfest für maximale Widerstandsfähigkeit

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



DT70702-QZ
CHF 26.^{40*}



40-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET

- 25 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 2 x Ph3 / 6 x Pz2 / 3 x Pz3 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T25 / 2 x T30
- 50 mm: 1 x Ph1 / 2 x Ph2 / 4 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30
- 89 mm: 2 x Ph2 / Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70707-QZ
CHF 43.^{-*}



26-tlg. HIGH PERFORMANCE BOHRER- UND SCHRAUBERBIT-SET

- 25 mm: 2 x Ph2 / 5 x Pz2 / 2 x Pz3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T25
- Metallbohrer HSS-G mit 1/4" Sechskant-Aufnahme: 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Steckschlüssel: 10 mm
- Magnet-Bithalter mit Führungshülse
- Kaffeebecher



DT70704-QZ
CHF 42.^{95*}



47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT90238-QZ
CHF 70.^{-*}



6-tlg. HOLZBOHRER-SET

- Gewinde-Zentrierspitze für weniger Kraftaufwand und höhere Genauigkeit
- Sechskant-Schaft – 1/4" Schaft sorgt für einfaches und durchdruchtsicheres Einspannen
- Inhalt: Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm



DT7969-QZ
CHF 19.^{40*}

32-tlg. SCHRAUBERBIT-SET

- Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
- 25 mm: Ph1 / 2 x Ph2 / Ph3 / Pz1 / 2 x Pz2 / Pz3 / SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 / H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H
- Magnet-Bithalter / 1/4" Stecknuss-Adapter



DT70578T-QZ
CHF 21.^{40*}



10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30



DT4957-QZ
CHF 279.^{-*}



29-tlg. HSS-CO METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT20502-QZ
CHF 59.^{-*}

INNOVATIVER, 3-tlg. WINKELBOHRVORSATZ – INDIVIDUELL KOMBINIERBAR FÜR VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

- 1 Basiskopf in massiver Metallbauweise**
 - Ultra-kompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
 - Robuste Winkelkopfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
 - Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz
- 2 Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz**
- 3 Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°**

Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz in den Schraubern.

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

TOUGH SYSTEM 2.0

- IP65 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser und Staub
- Neuer, abnehmbarer und verstellbarer Griff
- Einfache Einhandbedienung – verbesserte und robustere Metalldraht-Frontverriegelung
- Größeres Innenvolumen der Boxen
- Automatisch verriegelnde Seitenverschlüsse
- Metallverstärkung der Öse für Vorhängeschloss
- Robustere und breitere Griffe für mehr Komfort
- 8 Zoll PU-Rad – besonders leise und langlebig
- Weiterhin kompatibel mit TOUGHSYSTEM 1.0



NEU

DWST83407-1
CHF 12.^{90*}



TOUGHSYSTEM 2.0 FLACHE TRAGE

TECHNISCHE DATEN DWST83407-1

Maße (B x T x H) 470 x 310 x 60 mm

NEU

DWST83408-1
CHF 14.^{90*}



TOUGHSYSTEM 2.0 TIEFE TRAGE

TECHNISCHE DATEN DWST83408-1

Maße (B x T x H) 470 x 310 x 120 mm

NEU

DWST83392-1
CHF 35.^{90*}



TOUGHSYSTEM 2.0 HALBFORMAT ORGANIZER, TIEF

TECHNISCHE DATEN DWST83392-1

Maße (B x T x H) 262 x 365 x 127 mm

T STAK™ MOBILE BOX SET

Praktisches Set der T STAK™ Systemboxen bestehend aus:

- **DWST83344-1 WERKZEUGBOX | IP54**
T STAK™ | robuste und kompakte Werkzeugbox mit IP54 Schutz, Organizerfach im Deckel, ohne Schaumstoffeinlage (27 l Volumen)
- **DWST82968-1 ORGANIZER IP54**
Transparenter Deckel aus schlagfestem Polycarbonat
- **DWST83347-1 MOBILE BOX IP54, MIT TELESKOPGRIFF**
Großvolumige, mobile Box mit IP54 Schutz, Teleskopgriff und Schwerlasträdern

IP
54



DWST83411-1
CHF 259.-*

30 %
ERSPARNIS
IM VERGLEICH ZUM
EINZELKAUF!

**KOMPATIBEL
MIT 12 UND
18 VOLT XR
AKKUS**



NEU

DCE089D1G18-QW***

CHF 799.-*

DCE089NG18-XJ***

CHF 689.-*



nicht bei NG-Version:

12V XR

IP 54



**MULTILINIEN-LASER,
3 x 360°, grün**

- Kompatibel mit 12 und 18 Volt XR Akkus
- Grüne Lasertechnologie für eine bessere Sichtbarkeit
- 3 x 360° selbstnivellierende Laserlinien
- Drehbare, magnetische Wandhalterung mit Feineinstellung für die vertikale Linie
- Pendelarretrierung für einen sicheren Transport

TECHNISCHE DATEN DCE089D1G18 / DCE089NG18

Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Nivellierungszeit	≤ 5 Sekunden
Lasersichtbarkeit	bis 35 m (bis 50 m mit Empfänger)
Strahlenrichtung	1 x horizontal / 2 x vertikal
Stromversorgung	12V und 18V XR kompatibel
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, Lasersichtbrille, T-STAK™-Box.

DCE089D1G18 zusätzlich mit 18V XR Akku (2 Ah) und Schnellladegerät

EMPFÄNGER FÜR GRÜNE LINIENLASER

- Inklusive Halterung



bis 50 m

DE0892G-XJ

CHF 129.-*

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

UNSERE AKTUELLEN LASER-HIGHLIGHTS



DW088CG-XJ
CHF 269.-*

IP 54

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

- Exakte, selbstnivellierende Kreuzlinienprojizierung
- Bis zu 100 m Arbeitsradius
(mit Empfänger DE0892G, siehe Seite 34)
- Mit praktischem Batteriebetrieb bis zu 30 Stunden Laufzeit, mit Batterieanzeige

TECHNISCHE DATEN	DW088CG-XJ
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm auf 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit	bis 25 m (bis 50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stromversorgung	3 x 1,5 V (LR6-Batterien)
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Koffer



DW03101-XJ
CHF 375.-*

IP 54



LASER-DISTANZMESSER

- Bis zu 100 m Reichweite
- Längen, Flächen und Volumen; Addieren und Subtrahieren
- Pythagoras-Funktion für kombinierte Höhenberechnung (auch unter der Horizontalen)
- Speicherplatz für bis zu 20 Messungen

TECHNISCHE DATEN	DW03101-XJ
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Mess toleranz	+/- 1 mm
Messeinheiten	Meter und Inch
Reichweite	100 m
Stromversorgung	2 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien
Messungen	bis zu 5.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x AAA-Batterien, Schutzetui

NEU



DCE089D1GCOOL-QW
CHF 899.-*

IP 65



NUR FÜR KURZE ZEIT

T STAK™ COOLER

- T STAK™-kompatible Kühlbox, ideal auch als T STAK™ System Basiselement
- Extra robuste 170 mm Räder für herausfordernde Untergründe
- 30 kg Ladekapazität und 28,4 Liter Volumen
- Ausziehbarer Teleskopgriff für platzsparende Aufbewahrung und Transport

MULTILINIEN-LASER, 3 x 360° PLUS T STAK™ COOLER IM SET

- Ideal in Kombination mit dem 12V-System (bzw. auch 10,8V)
- Einfacher und exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Bis zu 100 m Arbeitsdurchmesser (mit Empfänger DE0892G, siehe Seite 34)

TECHNISCHE DATEN	DCE089D1G
Laserdiode	510–530 nm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich Ø	bis 30 m (50 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	10,8 bzw. 12 V / 2 Ah Akku
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"
Lieferumfang	Wandhalterung, 12V / 2 Ah Akku, Schnellladegerät, Zieltafel, Lasersichtbrille, T STAK™-Box

DEWALT

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*



3 JAHRE GARANTIE

Bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf.
Es gelten die DEWALT Garantiebedingungen.
Details unter www.dewalt.ch/3

MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.ch/3, www.2helpU.com



Der DEWALT „Fünf Sterne“-Service:
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



24 STUNDEN REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Service-Partner sorgt dafür, dass Ihr DEWALT® Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch

Stanley Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42

8902 Urdorf

Tel.: 0 44 / 7 55 60 70

Fax: 0 44 / 7 30 70 67

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 30.09.2021. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Ihr DEWALT Händler:

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDEWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. www.DEWALT.com / **MYDEWALT**

MY DEWALT