

DEWALT®



AKTUELL

APRIL BIS
AUGUST 2022

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

PRODUKTDDETAILS & WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN* AUF DEN FOLGENDEN SEITEN

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS



AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL

**DER KOMPAKTE,
LEISTUNGSSTARKE
ALLESKÖNNER**



AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN DCD703L2T-QW*

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER DCD706D2-QW

AKKU-SCHRAUBER (1/4") DCF601D2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF801D2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF902D2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF903P1G-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF903P2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF901P1G-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF901P2-QW

AKKU-RATSCHEN (1/4") DCF504L1G-QW*

AKKU-RATSCHEN (3/8") DCF503L1G-QW*

AKKU-RATSCHEN (3/8") DCF503EN-XJ

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm) DCH072NT-XJ

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS312D2-QW

AKKU-HANDKREISSÄGE DCS512P2-QW

AKKU-MULTI-TOOL DCS353NT-XJ

AKKU-LED-LAMPE DCL510N-XJ

AKKU AUTOMOTIVE-UND UNIVERSAL-LEUCHE DCL045-XJ

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+), TOUGHSYSTEM DWST1-75659-QW

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) T STAK™ DWST1-81078-QW

AKKU-UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) DCR029-QW

AKKU-UND NETZ-RADIO (DAB+) DCR020-QW

AKKU-UND NETZ-RADIO DCR019-QW

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE0811D1G-QW**

AKKU-2x 360° LINIEN-LASER, GRÜN DCE0811D1G-QW**

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE825NG18-XJ

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE0825D1G-QW**

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE0822D1G-QW**

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088D1G-QW**

AKKU-5-PUNKT-LASER, GRÜN DCE085D1G-QW**

AKKU-BOHRSCHRAUBER DCD701D2-QW*

AKKU-3x 360° LINIEN-LASER, GRÜN DCE089NG18-XJ

AKKU-MULTILINIEN-LASER, 3x 360°, GRÜN DCE089D1G-QW**

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DCE088D1G-QW**

AKKU-5-PUNKT-LASER, GRÜN DCE085D1G-QW**

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER DCR011-XJ

*Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte **Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

WAS BEDEUTET WAS

- 1 bis 3 Akkus im Lieferumfang enthalten
- System-Schnell-ladegerät im Lieferumfang enthalten
- BL Motor**
Bürstenloser Motor längere Laufzeit und längere Lebensdauer
- Problemloser Langzeiteinsatz** durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung** für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle
- Elektronischer Sanftanlauf** verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase
- Motorbremse** stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle
- Anti-Vibrations-System** z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit
- Staubabsaugung** über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem
- AirLock-System** zum direkten Anschluss an das DEWALT Absaugsystem
- IP-Schutzklasse** weisen auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Außenbereich
- XPS** Patentierte, LED-unterstützte Schnitlinienanzeige und Beleuchtung des Schnittbereichs
- L-Klasse** Angabe der Staubklasse bei Saugern
- WIRELESS TOOL CONTROL** Kabellose Verbindung zum automatischen Start der Absaugung beim Einschalten der Maschine
- T STAK™-Box** im Lieferumfang enthalten
- Koffer** im Lieferumfang enthalten

12 VOLT SORTIMENT

12V XR

KOMPATIBEL AUCH MIT 10,8 VOLT AKKUS

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12 VOLT AKKU-SCHRAUBER UND -SCHLAGSCHRAUBER



SCHRAUBER (1/4")

DCF601D2-QW
CHF 245.-*



SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

DCF801D2-QW
CHF 325.-*



SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

DCF902D2-QW
CHF 315.-*
DCF902D2K-QW
CHF 335.-*



SCHLAGSCHRAUBER (3/8")

DCF903P2-QW
CHF 399.-*
DCF903P1G-QW
CHF 335.-*



SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

DCF901P2-QW
CHF 399.-*
DCF901P1G-QW
CHF 335.-*



nur bei D2- und P2-Version:

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

TECHNISCHE DATEN	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 5 Ah	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min ⁻¹	0-950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0-1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	0-2.850 min ⁻¹	0-2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-3.600 min ⁻¹	0-3.600 min ⁻¹	0-3.250 min ⁻¹	0-3.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Max. Lösemoment	-	-	-	ca. 500 Nm	ca. 500 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht	0,9 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)
Lieferumfang	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	DCF903P2: 2x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF903P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	DCF901P2: 2x 12 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF901P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF601	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	67,0 dB(A)	78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF903	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF901	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²	Schrauben	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**N- / NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK

12 VOLT AKKU-BOHR- UND -SCHLAGBOHRSCHRAUBER

BOHRSCHRAUBER

DCD701N-XJ***
CHF 125.-*
DCD701D2-QW
CHF 245.-*



DCD701D2

BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN

DCD703L2T-QW
CHF 399.-*
DCD703NT-XJ**
CHF 265.-*



DCD703L2T

SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

DCD706D2-QW
CHF 255.-*



nur bei D2- und L2T-Version:



TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD703	DCD706
Akku (D2- und L2T-Version)	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-425 / 1.500 min ⁻¹	0-425 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	-	0-7.225 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / - mm	20 / 10 / - mm	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm	1,5-10 mm	1,5-10 mm
Gewicht	1,1 kg (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg (mit 3 Ah Akku)	1,2 kg (mit 2 Ah Akku)
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip; DCD701D2 zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCD703L2T zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 3 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	2x 12 Volt / 2 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

NEU

RATSCHEN (1/4")

DCF504N-XJ**
CHF 225.-*
DCF504L1G-QW
CHF 335.-*

RATSCHEN (3/8")

DCF503N-XJ**
CHF 225.-*
DCF503L1G-QW
CHF 335.-*

RATSCHEN (3/8")

DCF503EN-XJ**
CHF 249.-*



DCF503L1G-QW



nur bei L1G-Version:

verfügbar ab Mai

12 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/4" und 3/8")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
- Robuste 1/4" bzw. 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- L1G-Version mit Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche
- EN-Version mit einem um 100 mm verlängerten Ratschenhals für den Einsatz in tiefer gelegenen Anwendungsbereichen

TECHNISCHE DATEN	DCF504	DCF503
Akku (L1G-Version)	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 3 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-250 min ⁻¹	0-250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	54 Nm	81 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Kugelrastung
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,0 kg	1,2 kg
Lieferumfang	L1G-Version mit 1x 12 Volt / 3 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	< 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF504	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF503	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

***Ohne Akkus, Ladegerät und T STAK™-Box

POWER IST KEINE FRAGE DER GRÖSSE

GRÖSSE (L x H x B):
270 x 175 x 73 mm



DCH072NT-XJ**
CHF 299.-*

12 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)

- Die Ultra-Kompakt-Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Problemloser Langzeiteinsatz, schneller Bohrfortschritt sowie lange Laufzeit bei der Verwendung eines 5 Ah Akkus (DCB126-XJ): bis zu 40 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton
- Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff und Gürtelhaken: links = 43 mm / oben = 26 mm

TECHNISCHE DATEN		DCH072
Akku-Technologie		alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl		0–910 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0–4.280 min ⁻¹
Einzelschlagenergie		1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton		4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz		14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		2,1 kg
Lieferumfang		gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box



DCS312NT-XJ**
CHF 205.-*

DCS312D2-QW
CHF 345.-*

12 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Optimal geeignet bei eingeengten Platzverhältnissen durch extrem kompakte, leichte und ausbalancierte Bauweise
- Sicher und vielseitig einsetzbar durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektr. Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos wechselbar

TECHNISCHE DATEN		DCS312
Akku (DCS312D2-QW)		12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie		alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufhubzahl		0–2.800 min ⁻¹
Hublänge / Länge		16 mm / 318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC		90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)		1,4 kg
Lieferumfang		T STAK™-Box II, DCS312D2 zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus und System-Schnellladegerät



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH072	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton
DCS312	1,9 m/s ²	3,0 m/s ²	Sägen von Holz

Schallleistungspegel LWA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

EINFACH & PRÄZISE

NEU

Inklusive
3 x BIM Sägeblätter,
1 x fester Spachtel,
25 x Dreieck-
Schleifpapier



DCS353NT-XJ**
CHF 239.-*

DCS353D2-QW
CHF 345.-*



nur bei D2-Version:

12 VOLT OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- Variabler Dual-Griff mit integriertem Gasbeschleuniger und Arretierung für Dauerbetrieb
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Kombierter Tiefen- und Seitenanschlag für eine hohe Schnittpräzision
- Delta-Schleifplatte mit Klettfix-System
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über AirLock-kompatiblen Absaugadapter

TECHNISCHE DATEN		DCS353
Akku (DCS353D2)		12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie		alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Oszillation		0–18.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel		3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge		ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang		Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Delta-Schleifplatte, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, 29-tlg. Zubehör-Set, T STAK™-Box II; DCS353D2-QW zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

NOCH MEHR ZUBEHÖR

**UNSER KOMPLETTES ZUBEHÖR
FINDEST DU IM DEWALT KATALOG**



DCS512NT-XJ**
CHF 289.-*

DCS512P2-QW
CHF 459.-*

12 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke und extrem handliche 12 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Verwindungssteifer Aluminium-Sägeschuh sowie robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebehöhle und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN		DCS512
Akku (DCS512P2-QW)		12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie		alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl		3.600 min ⁻¹
Neigungseinstellung		bis 50°
Sägeblatt-Ø		140 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°		47 / 33 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)		2,6 kg
Lieferumfang		24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock-Adapter, Sparrenhaken, T STAK™-Box; DCS512P2-QW zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus und System-Schnellladegerät



nur bei P2-Version:

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCS353	9,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen
DCS512	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz

Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	4,0 dB(A)

DEWALT

POWERSTACK

THE NEXT DIMENSION IN POWER



LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Der 18 Volt POWERSTACK Akku nutzt die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und ist daher unser leistungsfähigster und leichtester Akku.

50%*
MEHR LEISTUNG



25%*
KOMPAKTER



POWERSTACK – NEUSTE AKKU-TECHNOLOGIE

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:

- Kompaktere Abmessungen aufgrund effizienterer Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses
- Niedrigeres Gewicht gegenüber konventionellen Li-Ion Akkus mit zylindrischen Zellen
- Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
- Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung



JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDATUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.CH/3

NEU 18 VOLT POWERSTACK

DCBP034-XJ
CHF 125.-*

1,7 AH



NEU

18 VOLT POWERSTACK 2er AKKU-SET (OHNE LADEGERÄT)

DCBP034E2-XJ
CHF 195.-*

1,7 AH



KOMPATIBEL MIT ALLEN 18 VOLT XR AKKU-MASCHINEN & SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄTEN

250+ 18V XR



NEU

DCB094K-QW
CHF 139.-*



KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN		DCB094K-QW
Passend für		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse		2
Ausgangsleistung		5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus		5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akku mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah		18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht		0,1 kg
Lieferumfang		E-marked USB C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelclip

* Gegenüber 18 Volt Akku DCB183 mit 2 Ah

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

AKKU+ AKTION

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 18 VOLT AKKU-SYSTEM!

1. Maschine(n) in der Basis-Version (NT-Type) auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben sichern

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **3** NT-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS**:

+TSTAK™

DWST82990-1: **T STAK™-Tragetasche**
(UVP: CHF 92.00*)



ALTERNATIV:

DWST1-71229: **T STAK™-Rollbrett**
(TS-CART / UVP: CHF 78.00*)



DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS**:

+TSTAK™

DWST83411-1: **T STAK™ Mobile Box Set**
(Set-Preis: CHF 269.00*)



ALTERNATIV:

DWST1-71196: **T STAK™-Trolley**
(TS-Trolley / UVP: CHF 235.00*)

TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT** Akku-Maschinen in NT-Versionen.

NEU

DCD800NT-XJ**
CHF 205.-*

DCD805NT-XJ**
CHF 215.-*

DCD800E2T-QW
CHF 455.-*

DCD805E2T-QW
CHF 465.-*



nur bei E2T-Version:

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER (DCD800) & AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER (DCD805)

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- Ausbalancierte Bauweise und mit nur 16,4 cm (DCB800) bzw. 17,7 cm (DCD805) Gesamtlänge äußerst kompakt
- **E2T-Version:** serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCD800	DCD805
Akku (E2T-Version)	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min ⁻¹	0-650 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	0-11.050 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / - mm	55 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box;	Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box;
	DCD800E2T-XJ zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	DCD805E2T-XJ zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU

DCD708P3T-QW
CHF 549.-*



18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Neuste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit weitaus kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Anwendungen
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie automatische Spindelarrretierung

TECHNISCHE DATEN	DCD708P3T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-450 / 1.650 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	3x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Modell
DCD800
DCD805
DCD708

Vibration
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²
< 2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Bohren in Metall
Bohren in Metall
Bohren & Schrauben

Schalldruckpegel LPA
74,0 dB(A)
90,0 dB(A)
73,0 dB(A)

Schalleistungspegel
85,0 dB(A)
101,0 dB(A)
84,0 dB(A)

K-Wert
5,0 dB(A)
5,0 dB(A)
3,0 dB(A)

**Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG. **In einem Auftrag Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel, solange der Vorrat reicht, und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKTIONS-SETS

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD791P3A-QW
CHF 649.-*

18 VOLT / 5 AH AKKU-BOHRSCHRAUBER-SET

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung, starkem Drehmoment sowie hoher Bohrleistung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentralen Backen und automatischer Spindelarrückführung
- Inkl. 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz DT20502-QZ (siehe Seite 27)

TECHNISCHE DATEN	DCD791P3A-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	3x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz (DT20502-QZ), Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

Mehr zum
DT20502-QZ siehe Seite 27



AKTIONSPREIS +

NEU



DCD996TP2-QW
CHF 799.-*

18 VOLT / 5 BZW. 6 AH AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SET

- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrückführung
- Inkl. 2x 5 Ah Akkus (einsetzbar in alle 18 Volt XR Maschinen) sowie 1x 108 Wh FLEXVOLT Akku (einsetzbar in allen 54 Volt sowie mit 6 Ah in nahezu allen 18 Volt XR Maschinen) plus System-Schnellladegerät mit 8 A Ladestrom für alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus

TECHNISCHE DATEN	DCD996TP2
Akku	18 Volt / 5 Ah und FLEXVOLT Akku mit 18 Volt / 6 Ah bzw. 108 Wh
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 5 / 6 Ah Akku)	2,1 / 2,5 kg
Lieferumfang	2x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus und 1x 108 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK™-Box



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD791	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCF921 / DCF922 / DCF923	13 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagschrauben

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" bzw. 3/8")

NEU



DCF921NT-XJ**
CHF 355.-*

DCF921P2G-QW
CHF 699.-*

DCF921E2T-QW
CHF 615.-*

DCF922NT-XJ**
CHF 355.-*

DCF923P2G-QW
CHF 689.-*



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" bzw. 3/8")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- 2 elektronische Sicherheitsstufen zuschaltbar
- Robuste 1/2" oder 3/8" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring oder mit Kugelrastung (nur bei 1/2") für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- P2G-Version: Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche, sowie gummiertes Motor-Gehäuse
- E2T-Version: Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akkus-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCF921NT / DCF921P2G / DCF921E2T	DCF922NT	DCF923P2G
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G), 18 Volt / 1,7 Ah (E2T)	–	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm	610 Nm	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	1,5 / 1,7 kg	1,5 / 1,7 kg
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,4 kg	–	–
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, NT-Version zusätzlich mit: T STAK™-Box; P2G-Version zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen; E2T-Version zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen

NEU



GUMMIERTE SCHUTZÜBERZÜGE FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Bietet wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung und erhöht die Sicherheit durch bessere Handhabung, speziell bei feuchter Umgebung (serienmäßig bei allen Akku-Schlagschraubern in P2G-Version)

Artikel Nr.	Passend für DEWALT Akku-Schlagschrauber	UVP inkl. MwSt. und vRG.
PB900.899-QZ	DCF897, DCF899 und DCF900 in allen Ausstattungsvarianten	CHF 23.60
PB891.92-QZ	DCF891, DCF892 und DCF894 in allen Ausstattungsvarianten	CHF 23.60
PB921.22.23-QZ	DCF921, DCF922 und DCF923 in allen Ausstattungsvarianten	CHF 17.15
PB850-QZ	DCF850 in allen Ausstattungsvarianten	CHF 17.15
PB901.03-QZ	DCF901 und DCF903 in allen Ausstattungsvarianten	CHF 17.15

18 VOLT NEUHEITEN

NEU



DCF891P2G



DCF892NT

DCF891NT-XJ**
CHF 389.-*

DCF891P2G-QW
CHF 719.-*

DCF892NT-XJ**
CHF 389.-*



nur bei P2G-Version:

nur bei NT-Version:

18 VOLT AKKU SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Elektronische Sicherheitsstufe zuschaltbar
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring (DCF891) oder Kugelrastung (DCF892) für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- P2G-Version: Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche, sowie gummiertes Motor-Gehäuse

AKTIONSPREIS +




DCF894P2



DCF899P2

DCF894P2-QW
CHF 669.-*

DCF899P2-QW
CHF 699.-*



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe / -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung

TECHNISCHE DATEN	DCF891	DCF892	DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G-Version)	-	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus			
Leerlaufdrehzahl	0-600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0-600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0-800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0-3.100 min ⁻¹	0-600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.084 Nm	1.084 Nm	746 Nm	1.625 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Schrauben-Ø	-	-	M20	M20
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	2,1 / 2,3 kg	- / 2,1 kg	- / 3,3 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, NT-Version zusätzlich mit: T STAK™-Box; P2G-Version zusätzlich mit 2x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF891	10,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892	10,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	13,0 m/s ²	5,9 m/s ²	Schrauben	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	2,9 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKTIONEN & AKKU KOMBO-PACKS

NEU

DCF840NT-XJ**
CHF 225.-*

DCF850NT-XJ**
CHF 289.-*

DCF850E2T-QW
CHF 549.-*



DCF840NT



DCF850E2T



nur bei E2T-Version:

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Robuste, magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „Drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- DCF850: Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen (mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen)
- E2T-Version: Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladezyklen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCF840	DCF850
Akku (E2T-Version)	-	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹	0-1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	4.200 min ⁻¹	0-400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	192 Nm	206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	-	1,2 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; E2T-Version zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD709



DCF809

DCK2062E2T-QW
CHF 475.-*

1,7 AH



18 VOLT / POWERSTACK AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus 2 bewährten Maschinen, komplett in T STAK™-Box II:

1. **DCD709:** Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 0-450 / 1.650 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl, 0-7.650 / 28.050 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl sowie bis zu 65 Nm Drehmoment bei nur 1,5 kg (mit Akku)
2. **DCF809:** Kräftiger 1/4" Schlagschrauber mit 0-2.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl, 0-3.200 min⁻¹ Schlagzahl sowie bis zu 190 Nm Drehmoment bei nur 1,3 kg (mit Akku)
3. **Starter-Set** mit 2 innovativen POWERSTACK Akkus (Details siehe Seite 10/11) und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schallleistungspegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF840	16,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD709	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF809	21,0 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD800



DCF850

DCK2050E2T-QW
CHF 645.-*

1,7 AH



18 VOLT / POWERSTACK AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus 3 aktuellen Neuheiten, komplett in T STAK™-Box II:

1. **DCD800:** Leistungsstarker und kompakter Akku-Bohrschrauber mit sehr hohem Drehmoment (Details siehe Seite 13)
2. **DCF850:** Kräftiger 1/4" Schlagschrauber mit 3 elektronischen Stufen und extrem kurzer Bauform (Details siehe oben)
3. **Starter-Set** mit 2 innovativen POWERSTACK Akkus (Details siehe Seite 10/11) und System-Schnellladegerät

18 VOLT AKKU KOMBO-PACKS & NEUHEITEN

AKTIONSPREIS +



DCK2077P2T-QW
CHF 835.-*

18 VOLT / 5 Ah AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD791**: Akku-Bohrschrauber
- 1 x **DCF894**: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

AKTIONSPREIS +



DCK2080P2T-QW
CHF 835.-*

18 VOLT / 5 Ah AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x **DCD796**: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x **DCG405**: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x **DCB184**: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x **DCB115**: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

TECHNISCHE DATEN	DCD791	DCF894	DCD796
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	3.100 min ⁻¹	0-9.350 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	200 / 447 Nm	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / - mm	-	40 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	-	1,5-13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	2,1 / 2,3 kg	1,6 / 1,8 kg

TECHNISCHE DATEN	DCG405
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg

NEU

DCF512N-XJ**
CHF 249.-*

DCF512D1G-QW
CHF 419.-*

DCF513N-XJ**
CHF 249.-*

DCF513D1G-QW
CHF 419.-*

DCF5121G

verfügbar ab Mai

BL Motor, Electronic, TSTAK, nur bei D1G-Version:

18 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/2" und 3/8")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment von 95 Nm bei kompakten Abmessungen
- Robuste 1/2" bzw. 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Mit einer Gesamtlänge von nur 360 mm auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos einsetzbar
- **D1G-Version** mit Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche

TECHNISCHE DATEN	DCF512 / DCF513
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-250 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" (DCF512) bzw. 3/8" (DCF513) Außenvierkant, jeweils mit Kugelastung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	D1G-Version mit 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

KOMPAKTES MULTITALENT



NEU



DCS438N-XJ**
CHF 215.-*

Inklusive 3 Trennscheiben

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER 76 mm

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare und Air-Lock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke hellweiße LED-Leuchte

TECHNISCHE DATEN	DCS438
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

NEU



DT20590-QZ
CHF 21.50*

MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe: 1,8 mm
- Segmentbreite: 1,3 mm
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

Modell	Vibration	K-Wert
DCD791	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCD796	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²
DCF512 / DCF513	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²
DCS438	3,3 m/s ²	1,5 m/s ²

NEU



DT20591-QZ
CHF 12.90*

FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe: 6,5 mm
- Segmentbreite: 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

Anwendung	Schalldruckpegel LPA
Bohren & Schrauben	76,0 dB(A)
Bohren in Metall	89,0 dB(A)
Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)
Schrauben	94,0 dB(A)
Schrauben	82,0 dB(A)
Trennen	87,0 dB(A)

NEU



DT20592-QZ
CHF 4.20*

TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set High Performance Trennscheiben in Profi-Qualität, geeignet für Metall und Edelstahl

Schalleistungspegel LWA	K-Wert
87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!



**XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 24)**

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!

AKKU-KOMPRESSOR (10 Liter)
DCC1054N-XJ

AKKU-SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE
DCV586MK-XJ

AKKU-TISCHKREISSÄGE (210 mm)
DCS7485N-XJ

AKKU/NETZ-PANEELSÄGE (305 mm)
DHS780N-XJ

AKKU-PANEELSÄGE (250 mm)
DCS727N-XJ

AKKU-PANEELSÄGE (216 mm)
DCS777N-XJ

AKKU-TAUCHKREISSÄGE (59 mm)
DCS520NT-XJ

AKKU-HANDKREISSÄGE (67 mm)
DCS578NT-XJ

AKKU-HANDKREISSÄGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (61 mm)
DCS579NT-XJ

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ

AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)
DCG440N-XJ

AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)
DCG418NT-XJ

AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm)
DCS397N-XJ

AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)
DCS690N-XJ

AKKU-MAUER-NUTFRÄSE (125 mm)
DCG200NT-XJ

AKKU-MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ

AKKU-MEISSELHAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (52 mm)
DCH775N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (48 mm)
DCH735N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (45 mm)
DCH614N-XJ

SDS-max® AKKU-KOMBIHAMMER (40 mm)
DCH481N-XJ

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (32 mm)
DCH417NT-XJ

SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (30 mm)
DCH333NT-XJ

AKKU 2-GANG-WINKELBOHRMASCHINE
DCD470N-XJ

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ

AKKU-RÜHRWERK
DCD240N-XJ



* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR (SIEHE SEITE 8/9)

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS & STARTER-SETS



DCB549-XJ
CHF 429.-*

FLEXVOLT AKKU (270 Wh bzw. bis zu 15 Ah)

- Extrem leistungsstarker 54 Volt Akku mit 270 Wh, einsetzbar auch in weitgehend allen 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Kein Memory-Effekt und minimalste Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
- Mit extrem hoher Laufzeit aufgrund 15 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen

15 AH



DCB118Y2T-QW
CHF 689.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB548 mit je 216 Wh bzw. bis zu 12 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

12 AH



DCB118X2T-QW
CHF 599.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

9 AH



DCB118T2T-QW
CHF 519.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

6 AH



DCB118X3-QW
CHF 755.-*

XR FLEXVOLT AKKU 3er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

9 AH



DCB118X2-QW
CHF 539.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

9 AH



DCB118T3-QW
CHF 643.-*

XR FLEXVOLT AKKU 3er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

6 AH



DCB118T2-QW
CHF 449.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

6 AH



DCB132X2-QW
CHF 575.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

9 AH



DCB132T2-QW
CHF 485.-*

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

6 AH

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2022

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **2x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor (UVP: CHF 185.00*)



DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber (UVP: CHF 205.00*)



DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte (UVP: CHF 185.00*)

18V XR

2. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **3x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS386NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge (UVP: CHF 365.00*)



DCD999NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber (UVP: CHF 365.00*)



DCG409NT-XJ
125 mm 18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer (UVP: CHF 365.00*)

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE

3. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **4x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm) (UVP: CHF 529.00*)



DCG418NT-XJ
125 mm 54 Volt Akku-Winkelschleifer (UVP: CHF 495.00*)



DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion (UVP: CHF 399.00*)

54V XR FLEXVOLT

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG. **In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel, solange der Vorrat reicht, und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

FÜR HÄRTESTE AUFGABEN

PRAKTISCH & FLEXIBEL EINSETZBAR

NEU

DCH832N-XJ**
CHF 699.-*

DCH892N-XJ**
CHF 999.-*



**54 VOLT SDS-max® AKKU-MEISSELHAMMER
6 kg / 10,5 Joule bzw. 10 kg / 19,4 Joule**

- DCH832 ideal für mittelschwere Meißelarbeiten, DCH892 ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCH832	DCH892
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min ⁻¹	0–2.210 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	10,5 J	19,4 J
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	7,7 kg	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	

NEU

DCG440N-XJ**
CHF 519.-*



Inklusive 2 verschiedene Schutzhauben für Schleif- und Trennarbeiten



**54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER
180 mm**

- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen

TECHNISCHE DATEN	DCG440
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebs spindle	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH832N	8,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln
DCH892N	9,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

DWST83541-1
CHF 64.50*



TRAGBARER T STAK™ ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm

NEU

DWST83394-1
CHF 72.-*

NEUE GENERATION TOUGHSYSTEM-Box, **KOMPATIBEL** mit TOUGHSYSTEM 1.0



IP 65

TOUGHSYSTEM 2.0 DS100 ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm

NEU

DWST83529-1
CHF 166.90*

NEUE GENERATION TOUGHSYSTEM-Box, **KOMPATIBEL** mit TOUGHSYSTEM 1.0



TOUGHSYSTEM 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Belastbarkeit	10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 355 x 305 mm



DT20502-QZ
CHF 68.95*

INNOVATIVER 3-tlg. WINKELBOHR- UND -SCHRAUBVORSATZ – MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIF EINSETZBAR

- Basiskopf in massiver Metallbauweise**
- Ultra-kompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
- Robuste Winkelkopfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
- Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz
 - Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz**
 - Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°**
- Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft, gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz untereinander oder in den Schraubern.

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT



DT70763-QZ
CHF 71.95*



T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70760-QZ
CHF 97.50*



EXTREME

68-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70758-QZ
CHF 59.70*



57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1x Magnet-Bithalter
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse



DT70734T-QZ
CHF 54.90*



29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring



DT70728-QZ
CHF 54.80*



19-tlg. BLACK & GOLD METALLBOHRER HSS-G SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 x 1 / 1 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 mm



DT70704-QZ
CHF 48.70*



47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant / Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille



DT70559T-QZ
CHF 12.10*

EXTREME® T40 BITS (TIC TAC BOX)

- 25 x T40 Bits, 25 mm Länge

T STAK™

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ: UVP CHF 24.30*

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEM kompatibel

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar

PRAKTISCH & IMMER GRIFFBEREIT

NEU

FÜR DIEJENIGEN, DIE IHR TOUGHCASE™ INDIVIDUELL GESTALTEN WOLLEN

KLEINE, MITTLERE UND GROSSE TOUGHCASE™ AUCH OHNE INHALT IN 3 GRÖSSEN VERFÜGBAR



DT70801-QZ
CHF 12.40*

DT70803-QZ
CHF 23.60*

DT70839-QZ
CHF 45.15*

KLEINE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 1x Schüttbox für Bits
 - 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
 - 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

MITTLERE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 2x Schüttboxen für Bits
 - 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
 - 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

GROSSE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 6x Trennfächer

DT70805-QZ: 6x Bits-Halterungen + 4 Trennfächer, UVP CHF 10.70*



DT70578T-QZ
CHF 24.25*



10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30



DT7506-QZ
CHF 114.90*



17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



DT4957-QZ
CHF 315.-*



29-tlg. HSS-Co METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm



DT70620-QZ
CHF 103.60*

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSATZ

- Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme kombinierbar
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar



DT90353-QZ
CHF 226.70*

11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2 x Standard-Adapter und 2 x Zentrierbohrer:
- 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
- 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft



DT2441L-QZ
CHF 85.30*



12-tlg. EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

- Für Holz mit Nägeln: 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Für Multi-Materialien: 2 x 100 mm, 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Für Metall: 1 x 152 mm, 1 x 203 mm

*Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

OUTDOOR ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER OUTDOOR AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION
(OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR

18V XR

54V XR



18 VOLT AKKUS UND STARTER-SETS SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKU

XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS SIEHE SEITE 24

WENIGER LÄRM & OHNE ABGASE

NEU

45 cm
DCMCS574N-XJ**
CHF 484.-*

50 cm
DCMCS575N-XJ**
CHF 539.-*

DCMCS575N-XJ verfügbar ab Mai



54V XR FLEXVOLT



54 VOLT AKKU-KETTENSÄGEN (45 bzw. 50 cm)

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzingeräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette nicht nur bei Betätigung des Handschutzes sofort, sondern auch wenn der Gasbeschalter nicht mehr gedrückt wird
- Neues automatisches Kettenschmierungs-system – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Seitliche Kettenspannung mit Werkzeug – sicher und einfach

TECHNISCHE DATEN		DCMCS574N-XJ**	DCMCS575N-XJ**
Akku-Technologie		alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)		2 kW / 2,7 PS	3 kW / 4,0 PS
Schwertlänge / Max. Schnittlänge		45 cm / 40 cm	50 cm / 45 cm
Kettengeschwindigkeit		13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenart / Kettenteilung		Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke		62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Öltank		115 ml	115 ml
Gewicht (mit 162 Wh Akku)		6,2 kg	6,7 kg
Lieferumfang		45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Artikel Nr.	Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCMCS574N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20688-QZ	NEU OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	CHF 31.25
DT20687-QZ	NEU Schwert mit OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	CHF 63.55

Artikel Nr.	Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCMCS575N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20690-QZ	NEU OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	CHF 34.50
DT20689-QZ	NEU Schwert mit OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	CHF 66.80

Artikel Nr.	Für 18 Volt Akku-Kettensäge DCM565N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	CHF 60.20
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	CHF 28.25

Artikel Nr.	Für 18 Volt Akku-Hochentaster DCMPS567N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	CHF 44.40
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	CHF 23.60

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



DCM565N-XJ**
CHF 285.-*

18V XR



18 VOLT AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN		DCM565N-XJ**
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit		7,7 m/s
Kettenart / Kettenteilung		Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder		45
Treibgliedstärke		1,1 mm
Öltank		115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang		30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



DCMPS567N-XJ**
CHF 435.-*

18V XR



18 VOLT AKKU-HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN		DCMPS567N-XJ**
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Maximale Arbeitslänge		3 m
Kettengeschwindigkeit		6,65 m/s
Kettenart / Kettenteilung		Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder		33
Treibgliedstärke		1,1 mm
Öltank		115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang		20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt



DCMPH566N-XJ**
CHF 399.-*

18V XR



18 VOLT AKKU-STABHECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN		DCMPH566N-XJ**
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl		0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge		55 cm
Max. Schnittkapazität		25 mm
Arbeitslänge		2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang		Schultergurt



DCMHT563N-XJ**
CHF 249.-*

18V XR



18 VOLT AKKU-HECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN		DCMHT563N-XJ**
Akku-Technologie		alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl		0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge		55 cm
Max. Schnittkapazität		25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)		3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang		Messerköcher

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCS574	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	99,0 dB(A)	1,8 dB(A)
DCMCS575	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	83,0 dB(A)	100,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCM565	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	76,5 dB(A)	96,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPS567	1,1 m/s ²	1,5 m/s ²	–	82,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH566	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)
DCMHT563	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Hecke schneiden	80,5 dB(A)	98,0 dB(A)	6,5 dB(A)

GARTENPFLEGE LEICHT GEMACHT

NEU

2 x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (53 cm)

- Mit Vorderradantrieb ausgestattet für müheloses Mähen
- Sensorgesteuerte Drehzahl für einen optimalen Arbeitsmodus
- Geeignet für Grundstücke bis ca. 750 m² Fläche (bei dem Einsatz von 2 x 18 Volt / 5 Ah Akku)
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 6-Stufen Schnitthöhenverstellung je Achse
- 2-stufiger Sicherheitsschalter

TECHNISCHE DATEN	DCMWSP564N-XJ**
Akku-Technologie	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl / Maximale Drehzahl	2.550 min ⁻¹ / 2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe (6 Stufen)	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 85 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2 x 5 Ah Akkus)	33,2 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal



DCMWSP564N-XJ**
CHF 795.-*



DCMST561N-XJ**
CHF 309.-*



18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ**
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenspule

DCM571N-XJ**
CHF 409.-*



54 VOLT AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ**
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 38 cm
Gewicht mit 108 / 162 Wh Akku	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Artikel Nr.	Für 2 x 18 Volt Akku-Rasenmäher DCMWSP564N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20682-QZ	NEU Ersatzmesser, 53 cm	CHF 53.80
Artikel Nr.	Für Akku-Rasentrimmer DCMST561N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20651-QZ	Trimmer-Faden (68,6 m / 2,0 mm)	CHF 27.10
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed komplett mit Trimmer-Faden (7,5 m / 2,0 mm)	CHF 24.70
Artikel Nr.	Für Akku-Motorsense und -Rasentrimmer DCM571N-XJ	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20653-QZ	Dickichtmesser, 25 cm (3 Flügel)	CHF 30.50

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

WINKELSCHLEIFER ZUM AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS +



DWE4117-QS
CHF 109.-*

125 mm WINKELSCHLEIFER (950 Watt)

- Winkelschleifer mit kompaktem, ergonomischem Design und Epoxyd-Harz-gepanzelter Motorwicklung
- Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4117-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

AKTIONSPREIS +



DWE4579-QS
CHF 359.-*



230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxyd-Harz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

NEU



DT20595-QZ
CHF 2.05*

MULTI-MATERIAL-TRENNSCHEIBE 125 x 1 x 22,23 mm

- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk
- Nicht für Eisen geeignet
- Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Kabel- und Akku-Winkelschleifern geeignet
- oSa Sicherheits-Zertifizierung

Modell	Vibration	K-Wert
DCMWSP564	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCMST561	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCM571	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DWE4117	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DWE4579	7,0 m/s ²	1,5 m/s ²



DT3559-QZ
CHF 25.25*

SCHNELLSPANNMUTTER M14

- Für schnellen, sicheren und werkzeuglosen Wechsel von Trenn-, Schleif- oder Schruppscheiben
- Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel

Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
Rasen mähen	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	0,9 dB(A)
Rasen trimmen	76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
Rasen schneiden	79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
Oberflächenschleifen	101,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
Oberflächenschleifen	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)



125 mm
DWE46225-XJ
CHF 115.-*

230 mm
DWE46229-XJ
CHF 205.-*



125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg

SCHNEID- & FRÄS-AKTIONEN

AKTIONSPREIS +



PENDELHUB-STICHSÄGE (650 Watt)

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleinstellung über Rändelrad
- Dreistufige PendelhubEinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

Mit sehr kompakten Abmessungen und geringem Gewicht universell einsetzbar

DWE349-QS
CHF 159.-*

TECHNISCHE DATEN	DWE349-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl / Hublänge	500–3.200 min ⁻¹ / 20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0°–45°
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflage, Stichsägeblatt



DWE7485RS-QS
CHF 975.-*

TISCHKREISSÄGE (210 mm) MIT UNTERGESTELL DE7400-XJ

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0–48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

Auch als 54 VOLT AKKU-VERSION mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: DCS7485N-XJ**. UVP: CHF 1.065.-*



NEU



DWE627KT-QS
CHF 945.-*

DWE625-QS
CHF 849.-*

ELEKTRONIK-OBERFRÄSE (2.300 Watt)

- Drehzahlwahl von 8.000 bis 20.000 Umdrehungen
- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Zusatzschalter für stationäre Tischmontage kann optional über eine Öffnung im Handgriff angeschlossen werden
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten

TECHNISCHE DATEN	DWE627
Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000–20.000 min ⁻¹
Fräskorbhub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6–12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Zusatzschalter für stationäre Tischmontage, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel, T STAK™-Box V1; DWE625-QS mit Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannzange, 22 mm Schlüssel

IDEAL FÜR DIE FRÄSTISCH-MONTAGE (hierbei Einsatz von Frästiefen-Feineinstellung DE6966-XJ empfehlenswert) UVP: CHF 35.65*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE349	5,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DWE7485	–	–	Sägen von Holz	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE627	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Fräsen	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)
DWE625	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Fräsen	92,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,4 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

HOLZBEARBEITUNG AN JEDEM ORT

AKTIONSPREIS +



DWS780KIT
CHF 1.899.-*

305 mm PANEELSÄGE (1.675 Watt)

- Leistungsstarke Paneelsäge mit Netz-Betrieb
- Schnelle Gehrungseinstellungen durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Großer, staubgeschützter und hochwertig gelagerter Doppelauszug für präzise Schnitte
- Plangefräste Grundplatte und Parallelanschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT	DWS773-QS	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt	1.300 Watt	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900–3.800 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)	48° (links und rechts)	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)	48° (links)	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 110 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm
bei 90° / 45°	305 x 65 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm	170 x 60 mm	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	215 x 65 mm	170 x 48 mm	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg	12,0 kg	15,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubbagsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWS780	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS773	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKTIONSPREIS +



DWS773-QS
CHF 479.-*

216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

AKTIONSPREIS +



DWS777-QS
CHF 715.-*

216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss



**JETZT NEU – DEWALT
HANDWERKZEUGE**

**ENTDECKE
DIE GANZE WELT
DER DEWALT
HANDWERKZEUGE**



SICHERES UND PRÄZISES SCHNEIDEN

NEU **DWHTO-10313**
CHF 35.50*

**KLAPPMESSER
(82 mm Länge)**

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10)

NEU **DWHTO-10250**
CHF 29.-*

Auch erhältlich in 18 mm (DWHTO-10249)

**MAGAZINCUTTER MIT ABBRECH-
KLINGE (25 mm Länge)**

- Automatisches Klingomagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebemechanismus
- 3x Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

NEU **DWHTO-10295**
CHF 31.20*

**ARBEITSMESSER MIT
EINZIEHBARER KLINGE**

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klingentrückhalt

KOMFORTABLES UND GENAUES MESSEN

NEU **DWHT36928-0**
CHF 47.30*

Auch erhältlich in 5 m (DWHT36917-0)

**BANDMASS TOUGH TAPE
(8 m x 32 mm)**

- Extremer Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm

NEU **DWHT38114-0**
CHF 30.-*

Auch erhältlich in 8 m (DWHT38128-0)

**BANDMASS COMPACT TAPE
(5 m x 28 mm)**

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Maßband mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

NEU **DWHT34218-0**
CHF 35.50*

**FIBERGLAS-RAHMENBANDMASS
(30 m Länge)**

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bändeinzug

DEWALTIGE HIGHLIGHTS

NEU **DWHT68001-0**
CHF 35.50*

**BIT-SCHRAUBENDREHER MIT
RATSCHKE, BIT-SET (10-tlg.)**

- Metall-Ratschengehäuse
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material
- Integrierte Bit-Aufbewahrung im Griff

NEU **DWHT65102-0**
CHF 47.30*

**MAXFIT® SCHRAUBENDREHER-
SET (8-tlg.)**

- MAXFIT® Spitzendesign mit höherer Kraftübertragung
- Feststehende Klingen aus S2-Stahl
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

NEU **DWHT51366-0**
CHF 53.80*

DEMONTAGEHAMMER 624 g

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung

**WAS IST BESSER ALS EIN DEWALT HANDWERKZEUG?
DREI, ACHT ODER GAR ZEHN WERKZEUGE IM SET**

NEU **DWHTO-70485**
CHF 77.50*

DUO-KRAFTZANGEN SET (3-tlg.)

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

NEU **DWHT14676-0**
CHF 106.50*

Auch einzeln erhältlich

BLECHSCHERE ERGO SET (3-tlg.)

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
- Reduzierte Griffweite für höheren Arbeitskomfort
- Optimierte Außenverriegelung für Einhandbedienung

NEU **DWMT19227-1**
CHF 82.90*

Auch erhältlich als 18-tlg. Set (DWMT19237-1)

**RING-MAULSCHLÜSSELSATZ
METRISCH (10-tlg.)**

- Directorque™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt
- 4 x Größenangabe auf jedem Schraubenschlüssel

WEITERE NÜTZLICHE HELFER

NEU **DWHT80276-0**
CHF 71.-*

**2-IN-1 KARBONFASER
HANDTACKER UND NAGLER**

- Kohlenstoff-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel
- Integriertes Klammer- und Nagelfach
- Geeignet für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18

NEU **DWHTO-43248**
CHF 88.30*

Auch erhältlich in 60 cm (DWHTO-43224) und in 180 cm (DWHTO-43172)

**HOHLPROFIL-WASSERWAAGE
(120 cm)**

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle
- Gummierte Endkappen
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung

NEU **DWHT47408-0**
CHF 41.90*

**SCHLAGSCHNUR-SET (30 m)
MIT ROTER KREIDE**

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Große Füllöffnung mit Drehverschluss

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

3 JAHRE GARANTIE

FÜR AKKU- UND KABELGEFÜHRTE GERÄTE*



MyDEWALT Nutzer können ganz schnell und einfach die Garantie Ihres DEWALT Gerätes auf 3 Jahre verlängern. Einfach auf MyDEWALT registrieren, Gerät im Bereich „Meine Geräte“ hinzufügen und Zertifikat ausdrucken. Das Gerät muss innerhalb von vier Wochen nach Kaufdatum registriert werden!

*Nähere Informationen und ausgeschlossene Produkte finden Sie unter: www.dewalt.ch/3, www.2helpU.com



Der DEWALT „Fünf Sterne“-Service:
Mit 5 entscheidenden Vorteilen für Sie!



24 STUNDEN REPARATURZEIT

Ein perfekt organisierter Service-Partner sorgt dafür, dass Ihr DEWALT® Werkzeug bereits 24 Stunden nach Eingang die Servicewerkstatt wieder verlässt:

Rofo AG, Seeblick 1 · CH-3213 Kleinbödingen · Tel. 026 674 93 93 · Fax 026 674 93 94 · www.rofoag.ch

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0)44 755 60 70
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.04.2022. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Ihr DEWALT Händler:

