

EIGENMANN AG

Werkzeuge & Maschinen

9615 DIETFURT



Feldeck 11, CH-9615 Dietfurt · Telefon 071 982 88 88 · info@eigenmannag.ch · www.eigenmannag.ch

Längskreissäge Krüsi LKSA - 0562

Occasion-Nr. 15 - 9561



Technische Daten

Hersteller	Krüsi
Modell	LKSA - 0562
Jahrgang	2008
Seriennummer	707
Gewicht (kg)	2'900
Arbeitshöhe (Millimeter)	850
Maschinenlänge (Millimeter)	8'000
Maschinenbreite (Millimeter)	1'347
Maschinenhöhe (Millimeter)	1'800
Maximale Besäumlänge (Millimeter)	6'200
Maximale Schnittbreite (Millimeter)	600
Maximale Schnitthöhe (Millimeter)	160
Absaugstutzen Ø oben (Millimeter)	150
Absaugstutzen Ø unten (Millimeter)	150
Drehzahl (U/min)	2'900
Maximaler Blatt Ø (Millimeter)	500

Strom / Anschlüsse / Leistung / Bedienung

Anschlussspannung (Volt)	400
Nennstrom (Ampère)	20
Anschluss (CEE Stecker / Festanschluss)	Festanschluss
Pneumatik (bar)	8
Motorleistung (kW)	9
Steuerung (elektronisch / manuell)	elektronisch (siehe Beschrieb unten)
Parallelanschlag (mechanisch / automatisch)	automatisch über Steuerung
Schnittausslösung	Fusspedal

Sonstiges

Vorschub stufenlos voreinstellbar (m/min)	5 - 85
Niederhalter	☒
Sägeblatt (absenkbar / nicht absenkbar)	absenkbar
Laser	☒
Schnitt Höheneinstellung	☒
Breitenmass an Steuerungseinheit ablesbar	☒
Auflagen mit Kugeln (Stück)	3
HW- Sägeblatt Ø 500mm	☒
Bedieneinheit fahrbar	☒

Elektronische Breiten-Anschlagverstellung

mit 4 Betriebsarten und Bedienerführung.

Manuelles Handfahren

Zweistufig, schnell und langsam

Die Anschlagposition ist im Display ablesbar.

Absolutverfahren

Automatisches Anfahren vom eingegebenen Mass.

Fixmass-Abruf

6 Masse sind immer auf dem Display und über die zugeordnete Taste abrufbar.

Für alle Parallelschnitte wie Parkett, Hobelware, Täfer usw.

Fixmass-Speicherung mit Schnellabruf für 24 verschiedene Masse

Mit einem Tastendruck werden die gespeicherten Masse eingestellt (abgerufen)! Insgesamt sind 24 Fix- und Relativmasse abrufbar.

Für alle Parallelschnitte wie Parkett, Hobelware, Täfer etc.

Fixmass-Speicherung mit Schnellabruf für 8 verschiedene Masse

Mit einem Tastendruck können die gespeicherten Masse eingestellt (abgerufen) werden!

Relativmassfahren

Das geschnittene Material wird vor dem Sägeblatt entnommen.

Für das Streifenschneiden wie Dachlatten, Doppellatten usw.

Das eingegebene Mass wiederholt automatisch durch Tastenbetätigung. Das geschnittene Material (Latten) wird von hinten nach vorne geschoben und kann somit bequem und schnell vor dem Sägeblatt entnommen werden.

Die Sägeblattdicke wird automatisch verrechnet.





